



Bit-Edition · HexTap · TriBit



Bit-Edition - Hextap - TriBit



Til hurtig boring, forsækning og gevindskæring

- HexTap S og HexTap DS Multi-Drive
- Kombinerede gevind-bits med 1/4" hexagon tilslutning
- TriBit All-in-One Kasse
- Twist bor til træ og metal
- Forsækningsbits 90° med 1/4" hexagon tilslutning

HexTap - TriBit



Gevind-Bit 1/4" HexTap S

VÖLKEL-Gevind-Bits er designet til gevindskæring med batteridrevet værktøj og elektriske håndboringer med højre- og venstrerotation. Men de er også velegnede til gevindskæring med hånden eller i en stationær boremaskine. Din batteridrevne skruemaskine, skal have en minimipower på 7,5 volt. Pas på, at værktøjet og akslen for hullet er nøjagtigt justeret og brug en passende skæreolie.

Multi-Drive Tap HexTap DS

Disse er specielle tappe med to-i-en pre-tap og bundtappeskærer. Dette værktøj, der er udviklet af Völkel, er særligt velegnet til område, der er vanskelige at komme til og til genbrug eller reparation af beskadigede gevind. Denne tappe kan anvendes fra begge ender med en skralde eller forskydningsskruetrækker eller i midterdelen bestående af en ekstern hex, igen ved hjælp af gaffelnøgle

VÖLKEL TriBit²

En Bit-boks til alle lejligheder. Kassen indeholder et Twist bor, kombineret gevindbit, HexTap S kort maskintappe og en forsækningsbit med 1/4 sekskantet tilslutning.



Hextap - Dobbeltendede tappe, Multi-Drive (Sæt)

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i trææske

Alle HexTap S og HexTap DS gevindværktøjer kan købes separat.

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle
- I en højkvalitets trækasse

Indhold:	Art-Nr	99920	48601	48602	48603
		sæt af 13 stk. M 3 - M 24	sæt af 11 stk. M 3 - M 20	sæt af 13 stk. M 3 - M 24	sæt af 15 stk. M 3 - M 30
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 3	67026	x	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4	67030	x	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5	67034	x	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6	67038	x	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8	67042	x	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10	67046	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12	67050	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14	67051	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16	67052	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18	67053	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20	67054	x	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22	67055	x		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24	67056	x		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 27	67057				x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 30	67058				x
Cobit bits, sæt af 26 stk.		x			



Hextap - Dobbeltendede tappe, Multi-Drive (Sæt)

Gevindtype		Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk ISO gevind DIN 13		ISO 2 /6H	HSS-G	i trææske
Indhold:	Art -Nr	48605 sæt af 13 stk. M 4x0.5 - M 20x1.5		48606 sæt af 15 stk. M 4x0.5 - M 24x1.5
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4x0,5	67703	x		x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5x0,5	67705	x		x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6x0,75	67709	x		x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x0,75	67713	x		x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x1	67714	x		x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10x1	67720	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1	67727	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1,5	67729	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,25	67737	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,5	67738	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16x1,5	67746	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18x1,5	67753	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20x1,5	67761	x		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22x1,5	67769			x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24x1,5	67777			x

Hextap - Dobbeltendede tappe, Multi-Drive (Sæt)

	Gevindtype	Materiale	Indpakning	
	Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228	HSS-G	i trææske	
Indhold:		48608 sæt af 6 stk. G (BSP) 1/8 - 1"	48609 sæt af 8 stk. G (BSP) 1/8 - 1.1/2	
	1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S G (BSP) 1/8	67870	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/4	67871	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/8	67872	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/2	67873	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/4	67874	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1"	67875	x	x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/4	67876		x
	1x Dobbeltenddet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/2	67877		x



HexTap - Dobbeltendet tap + runde gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i trææske

Alle HexTap S og HexTap DS gevindværktøjer kan købes separat.

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden
- Runde gevindbakker iht. DIN 223 (DIN EN 22568)

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle
- I en højkvalitets trækasse

Indhold:	Art-Nr	48621 sæt af 22 stk. M 3 - M 20	48622 sæt af 26 stk. M 3 - M 24	48623 sæt af 30 stk. M 3 - M 30
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 3	67026	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4	67030	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5	67034	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6	67038	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8	67042	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10	67046	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12	67050	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14	67051	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16	67052	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18	67053	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20	67054	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22	67055		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24	67056		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 27	67057			x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 30	67058			x

HSS Runde gevind- bakker	Art-Nr	48621 sæt af 22 stk. M 3 - M 20	48622 sæt af 26 stk. M 3 - M 24	48623 sæt af 30 stk. M 3 - M 30	HSS Runde gevind- bakker	Art-Nr	48621 sæt af 22 stk. M 3 - M 20	48622 sæt af 26 stk. M 3 - M 24	48623 sæt af 30 stk. M 3 - M 30
1x M 3	27426	x	x	x	1x M 16	27458	x	x	x
1x M 4	27430	x	x	x	1x M 18	27462	x	x	x
1x M 5	27434	x	x	x	1x M 20	27466	x	x	x
1x M 6	27438	x	x	x	1x M 22	27470		x	x
1x M 8	27442	x	x	x	1x M 24	27474		x	x
1x M 10	27446	x	x	x	1x M 27	27476			x
1x M 12	27450	x	x	x	1x M 30	27478			x
1x M 14	27454	x	x	x					



HexTap - Dobbeltendet tap + runde gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i trææske

Indhold:	Art -Nr	48625	48626
		sæt af 26 stk. M 4x0,5 - M 20x1,5	sæt af 30 stk. M 4x0,5 - M 24x1,5
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4x0,5	67703	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5x0,5	67705	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6x0,75	67709	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x0,75	67713	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x1	67714	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10x1	67720	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1	67727	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1,5	67729	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,25	67737	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,5	67738	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16x1,5	67746	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18x1,5	67753	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20x1,5	67761	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22x1,5	67769		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24x1,5	67777		x
1x HSS Rund gevindbakke M 4x0,5	26412	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 5x0,5	26414	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 6x0,75	26418	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 8x0,75	26424	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 8x1	26426	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 10x1	26436	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 12x1	26444	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 12x1,5	26448	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 14x1,25	26454	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 14x1,5	26456	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 16x1,5	26466	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 18x1,5	26472	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 20x1,5	26484	x	x
1x HSS Rund gevindbakke M 22x1,5	26494		x
1x HSS Rund gevindbakke M 24x1,5	26604		x



HexTap - Dobbeltendet tap + runde gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Materiale	Indpakning
Cylindrisk Rørgvind DIN ISO 228	HSS-G	i trææske

Indhold:	Art -Nr	48628 sæt af 12 stk. G (BSP) 1/8 - 1"	48629 sæt af 16 stk. G (BSP) 1/8 - 1.1/2
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S G (BSP) 1/8	67870	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/4	67871	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/8	67872	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/2	67873	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/4	67874	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1"	67875	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/4	67876		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/2	67877		x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1/8	25412	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1/4	25414	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 3/8	25416	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1/2	25418	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 3/4	25422	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1"	25426	x	x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1.1/4	25434		x
1x HSS Rund gevindbakke G (BSP) 1.1/2	25442		x



HexTap - Dobbeltendet tap + Sekskantede gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 / 6H	HSS-G	i trææske

Alle HexTap S og HexTap DS gevindværktøjer kan købes separat.

Applikation/

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden*
- Sekskantede gevindbakker iht. DIN 382**

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle
- I en høj kvalitets trææske

Indhold:	Art -Nr	48641**	48642*/**	48643*/**
		sæt af 22 stk. M 3 - M 20	sæt af 26 stk. M 3 - M 24	sæt af 30 stk. M 3 - M 30
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 3	67026	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4	67030	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5	67034	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6	67038	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8	67042	x	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10	67046	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12	67050	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14	67051	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16	67052	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18	67053	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20	67054	x	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22	67055		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24	67056		x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 27	67057			x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 30	67058			x

HSS Seks- kant.	Art-Nr	48641**	48642*/**	48643*/**	HSS Seks- kant.	Art-Nr	48641**	48642*/**	48643*/**
		sæt af 22 stk. M 3 - M 20	sæt af 26 stk. M 3 - M 24	sæt af 30 stk. M 3 - M 30			sæt af 22 stk. M 3 - M 20	sæt af 26 stk. M 3 - M 24	sæt af 30 stk. M 3 - M 30
1x M 3	27126	x	x	x	1x M 16	27158	x	x	x
1x M 4	27130	x	x	x	1x M 18	27162	x	x	x
1x M 5	27134	x	x	x	1x M 20	27166	x	x	x
1x M 6	27138	x	x	x	1x M 22	27170		x	x
1x M 8	27142	x	x	x	1x M 24	27174		x	x
1x M 10	27146	x	x	x	1x M 27	27176			x
1x M 12	27150	x	x	x	1x M 30	27178			x
1x M 14	27154	x	x	x					



HexTap - Dobbeltendet tap + Sekskantede gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning
metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i trææske

Indhold:	Art -Nr	48645*	48646*
		sæt af 26 stk. M 4x0,5 - M 20x1,5	sæt af 30 stk. M 4x0,5 - M 24x1,5
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 4x0,5	67703	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 5x0,5	67705	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 6x0,75	67709	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x0,75	67713	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 8x1	67714	x	x
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S M 10x1	67720	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1	67727	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 12x1,5	67729	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,25	67737	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 14x1,5	67738	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 16x1,5	67746	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 18x1,5	67753	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 20x1,5	67761	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 22x1,5	67769		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS M 24x1,5	67777		x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 4x0,5	26112	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 5x0,5	26114	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 6x0,75	26118	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 8x0,75	26124	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 8x1	26126	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 10x1	26136	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 12x1	26144	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 12x1,5	26148	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 14x1,25	26154	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 14x1,5	26156	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 16x1,5	26166	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 18x1,5	26172	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 20x1,5	26184	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 22x1,5	26194		x
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 24x1,5	26704		x



HexTap - Dobbeltendet tap + Sekskantede gevindbakker (sæt)

Gevindtype	Materiale	Indpakning
Cylindrisk Rørgvind DIN ISO 228	HSS-G	i trææske

Indhold:	Art -Nr	48648* sæt af 12 stk. G (BSP) 1/8 - 1"	48649* sæt af 16 stk. G (BSP) 1/8 - 1.1/2
1x Gevind-Bit 1/4" HexTap S G (BSP) 1/8	67870	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/4	67871	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/8	67872	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1/2	67873	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 3/4	67874	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1"	67875	x	x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/4	67876		x
1x Dobbeltendet tap, Multi-Drive HexTap DS G (BSP) 1.1/2	67877		x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1/8	25512	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1/4	25514	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 3/8	25516	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1/2	25518	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 3/4	25522	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1"	25526	x	x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1.1/4	25534		x
1x HSS Sekskantet gevindbakke G (BSP) 1.1/2	25542		x



Gevind-Bits (sæt af 6 stk.) M 3 – M 10 ([67010](#))

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 3	67026	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 6	67038
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 4	67030	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 8	67042
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 5	67034	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 10	67046



Gevind-Bits (sæt af 12 stk.) ([67020](#))

inkl. borebits + cobit IMPACT bits, sæt af 7 stk. BT7Neo

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 3	67026	1x Borebits, HSS-G, 2,5 (M3)	67125
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 4	67030	1x Borebits, HSS-G, 3,3 (M4)	67133
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 5	67034	1x Borebits, HSS-G, 4,2 (M5)	67142
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 6	67038	1x Borebits, HSS-G, 5,0 (M6)	67150
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 8	67042	1x Borebits, HSS-G, 6,8 (M8)	67168
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 10	67046	1x Borebits, HSS-G, 8,5 (M10)	67185



Q.C.2 Korte maskintappe (Bit-sæt af 8 stk.) ([67422](#))

M 3 – M 10

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 3	67026	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 6	67038
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 4	67030	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 8	67042
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 5	67034	1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 10	67046



TriBit² Kombineret Gevind-Bit sæt HSS-G - M

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Værktøj til alle applikationer, Boring, Tapping og Afgratning kombineret i ét sæt
med HexTap S, Twist bor, Forsænkning- og kombineret bit

Indhold:	67403 M 3 x 0.5	67404 M 4 x 0.7	67405 M 5 x 0.8	67406 M 6 x 1.0	67408 M 8 x 1.25	67410 M 10 x 1.5
1x HexTap S Tap bit	M 3 (67026)	M 4 (67030)	M 5 (67034)	M 6 (67038)	M 8 (67042)	M 10 (67046)
1x Borebits	2.5 mm (67125)	3.3 mm (67133)	4.2 mm (67142)	5.0 mm (67150)	6.8 mm (67168)	8.5 mm (67185)
1x Kombinerede bits	M 3 (67226)	M 4 (67230)	M 5 (67234)	M 6 (67238)	M 8 (67242)	M 10 (67246)
1x Forsækningsbits	6.3 mm (67306)	8.3 mm (67308)	10.4 mm (67310)	12.4 mm (67312)	16.5 mm (67316)	20.5 mm (67320)



HexTap S Gevind-Bit HSS-G - M

Gevindtype:	Tolerance:	Bredde på tværs af flade
metrisk ISO-gevind DIN 13	ISO 2 /6H	(SW1): 1/4" inch

Varianter (11):

Str., D	Typ	L1	L2	SW1	Art-Nr
M 3	S	33.0	11	1/4"	67026
M 3.5	S	33.5	10	1/4"	67028
M 4	S	35.0	12	1/4"	67030
M 4.5	S	35.0	12	1/4"	67032
M 5	S	36.0	15	1/4"	67034
M 5.5	S	35.0	15	1/4"	67036
M 6	S	39.0	18	1/4"	67038
M 7	S	37.5	16	1/4"	67040
M 8	S	40.0	19	1/4"	67042
M 9	S	40.5	18	1/4"	67044
M 10	S	41.0	21	1/4"	67046



HexTap DS Dobbeltendet tap, Multi-Drive HSS-G - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13
Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (17):

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle

Str., D	Typ	L1	L2	SW1	SW2	Art-Nr
M 11	DS	70	22	8	4	67048
M 12	DS	70	22	8	4	67050
M 14	DS	70	22	10	4	67051
M 16	DS	70	22	10	4	67052
M 18	DS	80	24	13	5	67053
M 20	DS	80	24	13	6	67054
M 22	DS	80	24	15	6	67055
M 24	DS	90	27	15	8	67056
M 27	DS	90	27	19	8	67057
M 30	DS	90	27	19	10	67058
M 33	DS	100	29	24	10	67059
M 36	DS	100	29	24	10	67060
M 39	DS	110	32	27	12	67061
M 42	DS	110	27	27	12	67062
M 45	DS	110	27	32	17	67063
M 48	DS	140	42	32	17	67064
M 52	DS	140	42	36	19	67065



HexTap S Gevind-Bit HSS-G - Mf

Gevindtype: metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13
Tolerance: ISO 2 /6H

Varianter (22):

Str., D	Typ	L1	L2	SW1	Art-Nr
M 3 x 0.35	S	33.0	11	1/4"	67700
M 3.5 x 0.35	S	33.5	10	1/4"	67701
M 4 x 0.35	S	35.0	12	1/4"	67702
M 4x 0.5	S	35.0	12	1/4"	67703
M 4.5 x 0.5	S	35.0	12	1/4"	67704
M 5 x 0.5	S	36.0	15	1/4"	67705
M 5 x 0.75	S	36.0	15	1/4"	67706
M 5.5 x 0.5	S	35.0	15	1/4"	67707
M 6 x 0.5	S	39.0	18	1/4"	67708
M 6 x 0.75	S	39.0	18	1/4"	67709
M 7 x 0.5	S	37.5	16	1/4"	67710
M 7 x 0.75	S	37.5	16	1/4"	67711
M 8 x 0.5	S	40.0	19	1/4"	67712
M 8 x 0.75	S	40.0	19	1/4"	67713
M 8 x 1.0	S	40.0	19	1/4"	67714
M 9 x 0.5	S	40.5	18	1/4"	67715
M 9 x 0.75	S	40.5	18	1/4"	67716
M 9 x 1.0	S	40.5	18	1/4"	67717
M 10 x 0.5	S	41.0	21	1/4"	67718
M 10 x 0.75	S	41.0	21	1/4"	67719
M 10 x 1.0	S	41.0	21	1/4"	67720
M 10 x 1.25	S	41.0	21	1/4"	67721



HexTap DS Dobbeltendet tap, Multi-Drive HSS-G - Mf

Gevindtype: Tolerance:
metrisk-fin- ISO-gevind DIN 13 ISO 2 /6H

Varianter (125):

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder

- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle

Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
M 11 x 0.75	DS	70	22	8	4	67722
M 11 x 1.0	DS	70	22	8	4	67723
M 11 x 1.25	DS	70	22	8	4	67724
M 12 x 0.5	DS	70	22	8	4	67725
M 12 x 0.75	DS	70	22	8	4	67726
M 12 x 1	DS	70	22	8	4	67727
M 12 x 1.25	DS	70	22	8	4	67728
M 12 x 1.5	DS	70	22	8	4	67729
M 13 x 0.5	DS	70	22	10	4	67730
M 13 x 0.75	DS	70	22	10	4	67731
M 13 x 1.0	DS	70	22	10	4	67732
M 13 x 1.5	DS	70	22	8	4	67733
M 14 x 0.5	DS	70	22	10	4	67734
M 14 x 0.75	DS	70	22	10	4	67735
M 14 x 1.0	DS	70	22	10	4	67736
M 14 x 1.25	DS	70	22	10	4	67737
M 14 x 1.5	DS	70	22	10	4	67738
M 15 x 0.75	DS	70	22	12	4	67739
M 15 x 1.0	DS	70	22	12	4	67740
M 15 x 1.5	DS	70	22	10	4	67741
M 16 x 0.5	DS	70	22	12	4	67742
M 16 x 0.75	DS	70	22	12	4	67743
M 16 x 1	DS	70	22	12	4	67744
M 16 x 1.25	DS	70	22	12	4	67745
M 16 x 1.5	DS	70	22	12	4	67746
M 17 x 1.0	DS	80	24	13	5	67747
M 17 x 1.5	DS	80	24	13	5	67748
M 18 x 0.5	DS	80	24	13	5	67749
M 18 x 0.75	DS	80	24	13	5	67750
M 18 x 1.0	DS	80	24	13	5	67751
M 18 x 1.25	DS	80	24	13	5	67752
M 18 x 1.5	DS	80	24	13	5	67753



Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
M 18 x 2.0	DS	80	24	13	5	67754
M 19 x 1.0	DS	80	24	15	6	67755
M 19 x 1.5	DS	80	24	15	6	67756
M 20 x 0.5	DS	80	24	15	6	67757
M 20 x 0.75	DS	80	24	15	6	67758
M 20 x 1.0	DS	80	24	15	6	67759
M 20 x 1.25	DS	80	24	15	6	67760
M 20 x 1.5	DS	80	24	15	6	67761
M 20 x 2.0	DS	80	24	15	6	67762
M 21 x 1.0	DS	80	24	15	6	67763
M 21 x 1.5	DS	80	24	15	6	67764
M 22 x 0.5	DS	80	24	17	6	67765
M 22 x 0.75	DS	80	24	17	6	67766
M 22 x 1.0	DS	80	24	17	6	67767
M 22 x 1.25	DS	80	24	17	6	67768
M 22 x 1.5	DS	80	24	17	6	67769
M 22 x 2.0	DS	80	24	17	6	67770
M 23 x 1.0	DS	80	24	17	6	67771
M 23 x 1.5	DS	80	24	17	6	67772
M 24 x 0.5	DS	80	24	19	8	67773
M 24 x 0.75	DS	80	24	19	8	67774
M 24 x 1.0	DS	80	24	19	8	67775
M 24 x 1.25	DS	80	24	19	8	67776
M 24 x 1.5	DS	90	27	19	8	67777
M 24 x 2.0	DS	90	27	17	8	67778
M 25 x 1.0	DS	90	27	19	8	67779
M 25 x 1.5	DS	90	27	19	8	67780
M 26 x 1.0	DS	90	27	19	8	67781
M 26 x 1.5	DS	90	27	19	8	67782
M 26 x 2.0	DS	90	27	19	8	67783
M 27 x 1.0	DS	90	27	19	8	67784
M 27 x 1.5	DS	90	27	19	8	67785
M 27 x 2.0	DS	90	27	19	8	67786
M 28 x 1.0	DS	90	27	19	8	67787
M 28 x 1.5	DS	90	27	19	8	67788
M 28 x 2.0	DS	90	27	19	8	67789
M 29 x 1.5	DS	90	27	19	8	67790
M 30 x 1.0	DS	90	27	24	10	67791
M 30 x 1.5	DS	90	27	24	10	67792
M 30 x 2.0	DS	90	27	24	10	67793
M 30 x 2.5	DS	90	27	22	10	67794
M 30 x 3.0	DS	90	27	22	10	67795
M 32 x 1.0	DS	90	27	24	10	67796



Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
M 32 x 1.5	DS	90	27	24	10	67797
M 32 x 2.0	DS	90	27	24	10	67798
M 32 x 3.0	DS	90	27	24	10	67799
M 33 x 1.5	DS	100	29	24	10	67800
M 33 x 2.0	DS	100	29	24	10	67801
M 33 x 3.0	DS	100	29	24	10	67802
M 34 x 1.0	DS	100	29	27	10	67803
M 34 x 1.5	DS	100	29	27	10	67804
M 34 x 2.0	DS	100	29	27	10	67805
M 35 x 1.0	DS	100	29	27	10	67806
M 35 x 1.5	DS	100	29	27	10	67807
M 35 x 2.0	DS	100	29	27	10	67808
M 36 x 1.0	DS	100	29	27	10	67809
M 36 x 1.5	DS	100	29	27	10	67810
M 36 x 2.0	DS	100	29	27	10	67811
M 36 x 3.0	DS	100	29	27	10	67812
M 37 x 1.5	DS	100	29	27	10	67813
M 38 x 1.0	DS	110	32	27	12	67814
M 38 x 1.5	DS	110	32	27	12	67815
M 38 x 2.0	DS	110	32	27	12	67816
M 38 x 3.0	DS	110	32	27	12	67817
M 39 x 1.5	DS	110	32	32	12	67818
M 39 x 2.0	DS	110	32	27	12	67819
M 39 x 3.0	DS	110	32	27	12	67820
M 40 x 1.0	DS	110	32	32	12	67821
M 40 x 1.5	DS	110	32	32	12	67822
M 40 x 2.0	DS	110	32	32	12	67823
M 40 x 3.0	DS	110	32	27	12	67824
M 42 x 1.0	DS	110	32	32	12	67825
M 42 x 1.5	DS	110	27	32	12	67828
M 42 x 2.0	DS	110	27	32	12	67826
M 42 x 3.0	DS	110	27	32	12	67827
M 44 x 1.5	DS	110	27	36	12	67829
M 44 x 2.0	DS	110	27	36	12	67830
M 45 x 1.0	DS	110	27	36	17	67831
M 45 x 1.5	DS	110	27	36	17	67832
M 45 x 2.0	DS	110	27	36	17	67833
M 45 x 3.0	DS	110	27	36	17	67834
M 46 x 1.5	DS	110	27	36	17	67835
M 48 x 1.0	DS	140	45	36	17	67836
M 48 x 1.5	DS	140	45	36	17	67837



Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
M 48 x 2.0	DS	140	45	36	17	67838
M 48 x 3.0	DS	140	45	36	17	67839
M 50 x 1.5	DS	140	42	41	17	67840
M 50 x 2.0	DS	140	42	41	17	67841
M 50 x 3.0	DS	140	42	36	17	67842
M 52 x 1.5	DS	140	42	41	19	67843
M 52 x 2.0	DS	140	42	41	19	67844
M 52 x 3.0	DS	140	42	41	19	67845
M 63 x 1.5	DS	160	47	50	19	67846



HexTap DS Dobbeltendet tap, Multi-Drive HSS-G - G (BSP)

Gevindtype:
Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (8):

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden

Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle

Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
G 1/4	DS	70	22	8	4	67871
G 3/8	DS	70	22	12	4	67872
G 1/2	DS	80	24	15	6	67873
G 3/4	DS	90	27	19	8	67874
G 1"	DS	100	29	24	10	67875
G 1.1/4	DS	110	27	32	12	67876
G 1.1/2	DS	140	42	36	17	67877
G 2"	DS	160	47	41	19	67878



HexTap S Tap bit HSS-G - G (BSP) 1/8

Gevindtype:
Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Str., D	Typ	L1	L4	SW1	Art-Nr
G 1/8	S	40.5	17	1/4"	67870



HexTap DS Dobbeltendet tap, Multi-Drive HSS-G - UN

Gevindtype:
Unified gevind ANSI B 1.1

Varianter (9):

Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 900 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- til gennemgående og blinde huller
- til gevindskæring med hånden


Fordele:

- Pilot til præcis justering
- Bund- og Spidstappe kombineret i ét værktøj
- Kan anvendes på vanskelige områder
- Til oprettelse af nyt gevind
- Til at rense og reparere beskadiget gevind
- Sekskantede huller til topnøgle eller unbrakonøgler
- Ekstern sekskant til gaffelnøgle

Str., D	Typ	L1	L4	SW1	SW2	Art-Nr
UN 1" x 8						67901
UN 1.1/8 x 8						67902
UN 1.1/4 x 8						67903
UN 1.3/8 x 8						67904
UN 1.1/2 x 8						67905
UN 1.5/8 x 8						67906
UN 1.3/4 x 8						67907
UN 1.7/8 x 8						67908
UN 2" x 8						67909



Kombinerede bits



VÖLKEL-Combined-Bits er designet til boring, tapping og afgratning i en arbejdsgang, ved hjælp af batteridrevet værktøj og elektriske håndboringer med højre- og venstre rotationer, men produktet er også velegnede til gevindskæring i en stationær boremaskine.

Applikation af kombinerede gevind- og borebits:

Den kombinerede bit er egnet til universel brug i materialer af medium mekanisk styrke, ikke-jernholdige metaller og termoplast (op til 600 N/mm² trækstyrke). Det er muligt med dette værktøj at fremstille gevind op til en maksimal gevinddybde på 1xD. De er især nyttige til montering og små batchproduktion. Pas på, at værktøjet og aksen for hullet er nøjagtigt justeret og brug en passende skæreolie.



Kombineret gevind- og bore-bit (sæt af 7 stk.) (67200)

HSS-G M 3 - M 10

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Kombinerede bits, HSS-G, M 3 x 0,5	67226	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 6 x 1,0	67238
1x Kombinerede bits, HSS-G, M 4 x 0,7	67230	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 8 x 1,25	67242
1x Kombinerede bits, HSS-G, M 5 x 0,8	67234	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 10 x 1,5	67246



Kombineret gevind- og bore-bit (sæt af 7 stk.) (67209)

HSS-G TiN M 3 - M 10

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Kombinerede bits, M 3 x 0,5	67210	1x Kombinerede bits, M 6 x 1,0	67213
1x Kombinerede bits, M 4 x 0,7	67211	1x Kombinerede bits, M 8 x 1,25	67214
1x Kombinerede bits, M 5 x 0,8	67212	1x Kombinerede bits, M 10 x 1,5	67215



Kombineret gevind- og bore-bit (sæt af 7 stk.) ([67272](#))

HSS-G UNC Nr. 8 - UNC 3/8

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
Unified Coarse gevind ANSI B 1.1	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Kombinerede bits, UNC Nr. 8 x 32	67283	1x Kombinerede bits, UNC 1/4 x 20	67286
1x Kombinerede bits, UNC Nr. 10 x 24	67284	1x Kombinerede bits, UNC 5/16 x 18	67287
1x Kombinerede bits, UNC Nr. 12 x 24	67285	1x Kombinerede bits, UNC 3/8 x 16	67288

Kombineret gevind- og bore-bit (sæt af 7 stk.) ([67274](#))

HSS-G UNF Nr. 8 - UNF 3/8

Gevindtype	Materiale	Indpakning	Str.
Unified Fine gevind ANSI B 1.1	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Kombinerede bits, UNF Nr. 8 x 36	67293	1x Kombinerede bits, UNF 1/4 x 28	67296
1x Kombinerede bits, UNF Nr. 10 x 32	67294	1x Kombinerede bits, UNF 5/16 x 14	67297
1x Kombinerede bits, UNF Nr. 12 x 28	67295	1x Kombinerede bits, UNF 3/8 x 24	67298



Q.C.1 Kombinerede gevind-bits (sæt af 7 stk.) ([67421](#))

inkl. holder M 3 - M 10

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Kombinerede bits, HSS-G, M 3 x 0,5	67226	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 6 x 1,0	67238
1x Kombinerede bits, HSS-G, M 4 x 0,7	67230	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 8 x 1,25	67242
1x Kombinerede bits, HSS-G, M 5 x 0,8	67234	1x Kombinerede bits, HSS-G, M 10 x 1,5	67246



Kombineret gevind- og bore-bit

HSS-G - M + HSS-G TiN - M

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Tilslutning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	Hexagon 1/4" inch	Diameter M 3 - 10

Varianter (8):

Til boring, tapping og afgratning i en arbejdsgang med 1/4"-Sekskantet tilslutning



D		D1	L1	Hex	max. RPM	Art-Nr HSS-G - M	Art-Nr HSS-G TiN - M
M	3 x 0.5	2.5	36	1/4"	1600 UpM	67226	67210
M	4 x 0.7	3.3	39	1/4"	1200 UpM	67230	67211
M	5 x 0.8	4.2	41	1/4"	950 UpM	67234	67212
M	6 x 1.0	5.0	44	1/4"	800 UpM	67238	67213
M	8 x 1.25	6.8	50	1/4"	600 UpM	67242	67214
M	10 x 1.5	8.5	59	1/4"	450 UpM	67246	67215



Kombineret gevind- og bore-bit

HSS-G - UNC + HSS-G - UNF

Gevindtype	Materiale
Unified Coarse gevind ANSI B 1.1	HSS-G
Unified Fine gevind ANSI B 1.1	

Varianter (9):

Til boring, tapping og afgratning i en arbejdsgang med 1/4"-Sekskantet tilslutning

UNC, D	D1	L1	Hex	Art-Nr
UNC Nr. 4 x 40	2.3	36	1/4"	67280
UNC Nr. 5 x 40	2.6	36	1/4"	67281
UNC Nr. 6 x 32	2.85	39	1/4"	67282
UNC Nr. 8 x 32	3.5	39	1/4"	67283
UNC Nr. 10 x 24	3.9	41	1/4"	67284
UNC Nr. 12 x 24	4.5	41	1/4"	67285
UNC 1/4 x 20	5.2	44	1/4"	67286
UNC 5/16 x 18	6.6	50	1/4"	67287
UNC 3/8 x 16	8.0	59	1/4"	67288
UNF, D	D1	L1	Hex	Art-Nr
UNF Nr. 4 x 48	2.4	36	1/4"	67290
UNF Nr. 5 x 44	2.7	36	1/4"	67291
UNF Nr. 6 x 40	3.0	39	1/4"	67292
UNF Nr. 8 x 36	3.5	39	1/4"	67293
UNF Nr. 10 x 32	4.1	41	1/4"	67294
UNF Nr. 12 x 28	4.7	41	1/4"	67295
UNF 1/4 x 28	5.5	44	1/4"	67296
UNF 5/16 x 24	6.9	50	1/4"	67297
UNF 3/8 x 24	8.5	59	1/4"	67298



Borebits



HSS-G Jobber bor med 1/4" sekskantet tilslutning

- Jobber borebits til metal fra 1.0 mm - 10.2 mm
- Jobber borebits til træ fra 3.0 mm - 10.0 mm

Borerne til metal er indbyrdes også mellemstørrelser til kernehullboring til gevind op til M 12. Borene kan bestilles enkeltvis eller i sæt, som et praktisk lomme-sæt.



Twist borebits (sæt af 19 stk.) 1.0 – 10.0 mm ([67100](#))

+ cobit IMPACT bits, sæt af 7 stk. BT7Neo

Gevindtype	Tolerance	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	ISO 2 /6H	HSS-G	i plastikæske	Diameter M 3 - 10

Fordele:

- Boresæt 1,0 - 10,0 mm til hurtig, rent og effektivt arbejde
- Alle Twist bor kommer samlet i en handy og brugervenlig pakke
- alsidig anvendelse
- Sekskantet tilslutning
- lille og handy
- til montagearbejde og små batchproduktioner

Indhold:

Art -Nr

Indhold:

Art -Nr

1x Borebits, HSS-G, 1,0	67110	1x Borebits, HSS-G, 6,0	67160
1x Borebits, HSS-G, 1,5	67115	1x Borebits, HSS-G, 6,5	67165
1x Borebits, HSS-G, 2,0	67120	1x Borebits, HSS-G, 7,0	67170
1x Borebits, HSS-G, 2,5 (M3)	67125	1x Borebits, HSS-G, 7,5	67175
1x Borebits, HSS-G, 3,0	67130	1x Borebits, HSS-G, 8,0	67180
1x Borebits, HSS-G, 3,5	67135	1x Borebits, HSS-G, 8,5 (M10)	67185
1x Borebits, HSS-G, 4,0	67140	1x Borebits, HSS-G, 9,0	67190
1x Borebits, HSS-G, 4,5	67145	1x Borebits, HSS-G, 9,5	67195
1x Borebits, HSS-G, 5,0 (M6)	67150	1x Borebits, HSS-G, 10,0	67198
1x Borebits, HSS-G, 5,5	67155		



Q.C.4 Twist borebits (sæt af 19 stk.) til metal ([67424](#))

3.0 - 10.0 mm

Materiale	Indpakning	Str.
HSS-G	i plastikæske	Diameter 3,0 - 10,0 mm

Fordele:

- Boresæt 1,0 - 10,0 mm til hurtig, rent og effektivt arbejde
- Alle Twist bor kommer samlet i en handy og brugervenlig pakke
- alsidig anvendelse
- Sekskantet tilslutning
- lille og handy
- til montagearbejde og små batchproduktioner

Indhold:	Art -Nr	Indhold:	Art -Nr
1x Borebits, HSS-G, 3,0	67130	1x Borebits, HSS-G, 6,0	67160
1x Borebits, HSS-G, 4,0	67140	1x Borebits, HSS-G, 8,0	67180
1x Borebits, HSS-G, 5,0 (M6)	67150	1x Borebits, HSS-G, 10,0	67198



Q.C.5 Twist borebits (sæt af 19 stk.) til træ ([67425](#))

3.0 - 10.0 mm

Materiale	Indpakning	Str.
HSS-G	i plastikæske	Diameter 3,0 - 10,0 mm

Indhold:	Art -Nr	Indhold:	Art -Nr
1x Træ Borebits, HSS-G, 3,0	67630	1x Træ Borebits, HSS-G, 6,0	67660
1x Træ Borebits, HSS-G, 4,0	67640	1x Træ Borebits, HSS-G, 8,0	67680
1x Træ Borebits, HSS-G, 5,0	67650	1x Træ Borebits, HSS-G, 10,0	67698



Twist borebit sæt til metal og træ ([67101](#))

3.0 - 10.0 mm

Materiale	Indpakning	Str.
HSS-G	i plastikæske	Diameter 3,0 - 10,0 mm

Fordele:

- Borebits for the processing of træ
- Boresæt 1,0 - 10,0 mm til hurtig, rent og effektivt arbejde
- Alle Twist bor kommer samlet i en handy og brugervenlig pakke
- alsidig anvendelse
- Sekskantet tilslutning
- lille og handy
- til montagearbejde og små batchproduktioner

Indhold:	Art -Nr	Indhold:	Art -Nr
1x Borebits, HSS-G, 3,0	67130	1x Træ Borebits, HSS-G, 3,0	67630
1x Borebits, HSS-G, 4,0	67140	1x Træ Borebits, HSS-G, 4,0	67640
1x Borebits, HSS-G, 5,0 (M6)	67150	1x Træ Borebits, HSS-G, 5,0	67650
1x Borebits, HSS-G, 6,0	67160	1x Træ Borebits, HSS-G, 6,0	67660
1x Borebits, HSS-G, 8,0	67180	1x Træ Borebits, HSS-G, 8,0	67680
1x Borebits, HSS-G, 10,0	67198	1x Træ Borebits, HSS-G, 10,0	67698



Borebits til træ HSS-G

Tilslutning	Materiale
Hexagon 1/4" inch	HSS-G

Varianter (6):

D	L1	S2	Hex	Art-Nr	D	L1	S2	Hex	Art-Nr
3.0 mm	38	16	1/4"	67630	6.0 mm	50	26	1/4"	67660
4.0 mm	44	20	1/4"	67640	8.0 mm	51	32	1/4"	67680
5.0 mm	50	26	1/4"	67650	10.0 mm	54	38	1/4"	67698



Borebits HSS-G

Tilslutning	Materiale
Hexagon 1/4" inch	HSS-G

Varianter (23):

D	L1	S2	Hex	Art-Nr	D	L1	S2	Hex	Art-Nr
1.0 mm	32	7	1/4"	67110	6.0 mm	50	26	1/4"	67160
1.5 mm	32	10	1/4"	67115	6.5 mm	50	30	1/4"	67165
2.0 mm	34	12	1/4"	67120	6.8 mm (M8)	50	30	1/4"	67168
2.5 mm (M3)	36	14	1/4"	67125	7.0 mm	50	30	1/4"	67170
3.0 mm	38	16	1/4"	67130	7.5 mm	51	32	1/4"	67175
3.3 mm (M4)	40	18	1/4"	67133	8.0 mm	51	32	1/4"	67180
3.5 mm	40	18	1/4"	67135	8.5 mm (M10)	53	33	1/4"	67185
4.0 mm	44	20	1/4"	67140	9.0 mm	53	33	1/4"	67190
4.2 mm (M5)	45	20	1/4"	67142	9.5 mm	54	38	1/4"	67195
4.5 mm	46	24	1/4"	67145	10.0 mm	54	38	1/4"	67198
5.0 mm (M6)	50	26	1/4"	67150	10.2 mm (M12)	54	38	1/4"	67199
5.5 mm	50	26	1/4"	67155					

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

S2 = Længde

Hex = Tilslutning



Undersænkede bits 90°



HSS Forsækning 90° med 1/4" sekskantet tilslutning

Forsækning og afgratnings værktøj med 3 spore, egnet til enten metal eller syntetiske materialer

Fremstillet med 1/4" sekskantet skaft til direkte anvendelse i standard borepatron, boremaskiner eller via en magnetisk bitholder.

Bitsene kan bestilles enkeltvis eller som et praktisk lomme-sæt



Forsækningsbits 90° (sæt af 6 stk.) ([67300](#))

6,3 - 20,5 mm

Materiale	Indpakning	Str.
HSS-G	i plastikæske	Diameter 6,3 - 20,5 mm

Fordele:

- Et komplet forsækningsbitsæt til hurtigt, rent og effektivt arbejde
- alle undersænkede bits samlet i en handy og praktisk plastikæske.
- Kan bruges med hånd eller ledningsfrit el-værktøj
- alsidig anvendelse
- Sekskantet tilslutning
- lille og handy
- til montagearbejde og små batchproduktioner

Indhold:

Art -Nr

1x Forsækningsbits, HSS-G, 6,3	67306
1x Forsækningsbits, HSS-G, 8,3	67308
1x Forsækningsbits, HSS-G, 10,4	67310

Indhold:

Art -Nr

1x Forsækningsbits, HSS-G, 12,4	67312
1x Forsækningsbits, HSS-G, 16,5	67316
1x Forsækningsbits, HSS-G, 20,5	67320



Q.C.3 Forsækningsbits 90° (sæt af 8 stk.) ([67423](#))

6,3 - 20,5 mm

Materiale	Indpakning	Str.
HSS-G	i plastikæske	Diameter 6,3 - 20,5 mm

Indhold:

Art -Nr

1x Forsækningsbits, HSS-G, 6,3	67306
1x Forsækningsbits, HSS-G, 8,3	67308
1x Forsækningsbits, HSS-G, 10,4	67310

Indhold:

Art -Nr

1x Forsækningsbits, HSS-G, 12,4	67312
1x Forsækningsbits, HSS-G, 16,5	67316
1x Forsækningsbits, HSS-G, 20,5	67320



Forsænkingsbits 90° HSS-G

Tilslutning	Materiale
Hexagon 1/4" inch	HSS-G

Varianter (6):

D	L1	Hex	Art-Nr	D	L1	Hex	Art-Nr
6.3 mm	31	1/4"	67306	12.4 mm	35	1/4"	67312
8.3 mm	31	1/4"	67308	16.5 mm	40	1/4"	67316
10.4 mm	34	1/4"	67310	20.5 mm	41	1/4"	67320

D = Nominal Diameter

L1 = Samlet længde

S2 = Længde

Hex = Tilslutning