



Runde og Sekskantede Gevindbakker



Runde gevindbakker & sekskantede gevindbakker



HSS Dies and nuts

- Runde gevindbakker og sekskantede gevindbakker. Til generelt brug
- Til non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- Runde gevindbakker til ulegeret og lavlegeret stål

Applikation:

- Runde gevindbakker og sekskantede gevindbakker med høj skæreevne
- Til abrasive materialer op til 1200 N/mm²
- Runde gevindbakker til INOX (rustfrit stål)
- Runde gevindbakker og sekskantede gevindbakker, gun nosed

M (metrisk)



P.V.99 Sekskantede gevindbakker (sæt af 7 stk.) ([49520](#))

DIN standard HSS M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS-G	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- lille og handy problemløser til standard applikationer
- De mest populære diameter samlet i én æske
- Sekskantede gevindbakker iht. DIN 382

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS Sekskantet gevindbakke M 3	27126
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 4	27130
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 5	27134
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 6	27138
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 8	27142
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 10	27146
1x HSS Sekskantet gevindbakke M 12	27150



P.V.97 Runde gevindbakker (sæt af 7 stk.) ([49521](#))

DIN standard HSS M 3 – M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS-G	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/ Til generelt brug:

- › Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- › Ulegeret og lavlegeret stål
- › lille og handy problemløser til standard applikationer
- › De mest populære diameter samlet i én æske

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS Rund gevindbakke M 3	27426
1x HSS Rund gevindbakke M 4	27430
1x HSS Rund gevindbakke M 5	27434
1x HSS Rund gevindbakke M 6	27438
1x HSS Rund gevindbakke M 8	27442
1x HSS Rund gevindbakke M 10	27446
1x HSS Rund gevindbakke M 12	27450



P.V.98 Runde gevindbakker (sæt af 7 stk.) ([49522](#))

DIN standard HSS-E M 3 – M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS-E	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Fordele:

- › høj skæreevne
- › letskaerende
- › Uafbrudt strøm af spån i føderetningen (Hvilket forhindrer samling af spån i bunden)
- › Forhindrer fastgørelse af spån
- › lille og handy problemløser til standard applikationer
- › De mest populære dimensioner samlet i én kasse

Applikation:

- › abrasive materialer op til 1200 N/mm²
- › rustfrit stål
- › og til generelt brug
- › HSS-E Runde gevindbakker iht. DIN 223 (DIN EN 22568)

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS-E Rund gevindbakke M 3	57426
1x HSS-E Rund gevindbakke M 4	57430
1x HSS-E Rund gevindbakke M 5	57434
1x HSS-E Rund gevindbakke M 6	57438
1x HSS-E Rund gevindbakke M 8	57442
1x HSS-E Rund gevindbakke M 10	57446
1x HSS-E Rund gevindbakke M 12	57450



P.V.92 Runde gevindbakker (sæt af 8 stk.) ([49525](#))

DIN standard HSS M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Indhold:

Art -Nr

1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 3 x 0.5	27826
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 4 x 0.7	27830
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 5 x 0.8	27834
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 6 x 1.0	27838
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 8 x 1.25	27842
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 10 x 1.5	27846
1x Runde gevindbakker, HSS-G, M 12 x 1.75	27850

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis



P.V.14 Runde gevindbakker (sæt af 19 stk.) inkl. guides ([49599](#)) M 3 - M 12

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS-E	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/

Til generelt brug:

- › Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- › Ulegeret og lavlegeret stål
- › lille og handy problemløser til standard applikationer
- › De mest populære diameter samlet i én æske
- › 7 Guides for runde gevindbakker
- › HSS Runde gevindbakker iht. DIN 223 (DIN EN 22568)

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS Rund gevindbakke M 3	27426
1x HSS Rund gevindbakke M 4	27430
1x HSS Rund gevindbakke M 5	27434
1x HSS Rund gevindbakke M 6	27438
1x HSS Rund gevindbakke M 8	27442
1x HSS Rund gevindbakke M 10	27446
1x HSS Rund gevindbakke M 12	27450
1x Guides for runde gevindbakker (sæt af 7 stk.) M 3 - M 12	15100
1x Vindejern, trykstøbt zink 20x5 mm	15002
1x Vindejern, trykstøbt zink 20x7 mm	15003
1x Vindejern, trykstøbt zink 25x9 mm	15004
1x Vindejern, trykstøbt zink 30x11 mm	15005
1x Vindejern, trykstøbt zink 38x14 mm	15007



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - M + HSS-G - M + split Form A HSS-G M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (56/7/12):

Applikation/

Til generelt brug:

- > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- > Ulegeret og lavlegeret stål

DIN 223



HSS




Form A



D - mm DIN 223	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm DIN 223	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm DIN 223	Ø - o / d	Art-Nr
M 1 x 0.25	16 x 5	27402	M 7 x 1.0	25 x 9	27440	M 42 x 4.5	75 x 30	27486
M 1.1 x 0.25	16 x 5	27404	M 8 x 1.25	25 x 9	27442	M 45 x 4.5	90 x 36	27488
M 1.2 x 0.25	16 x 5	27406	M 9 x 1.25	25 x 9	27444	M 48 x 5.0	90 x 36	27490
M 1.4 x 0.3	16 x 5	27408	M 10 x 1.5	30 x 11	27446	M 52 x 5.0	90 x 36	27492
M 1.6 x 0.35	16 x 5	27410	M 11 x 1.5	30 x 11	27448	M 56 x 5.5	105 x 36	27494
M 1.7 x 0.35	16 x 5	27412	M 12 x 1.75	38 x 14	27450	M 60 x 5.5	105 x 36	27496
M 1.8 x 0.35	16 x 5	27414	M 14 x 2.0	38 x 14	27454	M 64 x 6.0	120 x 36	27498
M 2 x 0.4	16 x 5	27416	M 15 x 2.0	38 x 14	27456	M 68 x 6.0	120 x 36	27499
M 2.2 x 0.45	16 x 5	27418	M 16 x 2.0	45 x 18	27458	M 72 x 6.0	120 x 36	28280
M 2.3 x 0.4	16 x 5	27420	M 18 x 2.5	45 x 18	27462	M 76 x 6.0	120 x 36	28281
M 2.5 x 0.45	16 x 5	27422	M 19 x 2.5	45 x 18	27464	M 80 x 6.0	120 x 36	28282
M 2.6 x 0.45	16 x 5	27424	M 20 x 2.5	45 x 18	27466	M 84 x 6.0	130 x 36	28283
M 3 x 0.5	20 x 5	27426	M 22 x 2.5	55 x 22	27470	M 88 x 6.0	140 x 36	28284
M 3.5 x 0.6	20 x 5	27428	M 24 x 3.0	55 x 22	27474	M 90 x 6.0	140 x 36	28285
M 4 x 0.7	20 x 5	27430	M 27 x 3.0	65 x 25	27476	M 92 x 6.0	140 x 36	28286
M 4.5 x 0.75	20 x 7	27432	M 30 x 3.5	65 x 25	27478	M 96 x 6.0	140 x 36	28287
M 5 x 0.8	20 x 7	27434	M 33 x 3.5	65 x 25	27480	M 100 x 6.0	150 x 36	28288
M 5.5 x 0.9	20 x 7	27436	M 36 x 4.0	65 x 25	27482			
M 6 x 1.0	20 x 7	27438	M 39 x 4.0	75 x 30	27484			

D - mm HSS	Ø - o / d	Art-Nr
M 3 x 0.5	25 x 9	27826
M 4 x 0.7	25 x 9	27830
M 5 x 0.8	25 x 9	27834
M 6 x 1.0	25 x 9	27838
M 8 x 1.25	25 x 9	27842
M 10 x 1.5	25 x 9	27846
M 12 x 1.75	25 x 9	27850

D - mm Form A	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm Form A	Ø - o / d	Art-Nr
M 3 x 0.5	25.4	27926	M 10 x 1.5	25.4	27946
M 4 x 0.7	25.4	27930	M 12 x 1.75	25.4	27950
M 5 x 0.8	25.4	27934	M 14 x 2.0	38.1	27954
M 6 x 1.0	25.4	27938	M 16 x 2.0	38.1	27958
M 7 x 1.0	25.4	27940	M 18 x 2.5	38.1	27962
M 8 x 1.25	25.4	27942	M 20 x 2.5	38.1	27966



Runde gevindbakker

gun nosed DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-E - M
+ DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g/6e

Varianter (15/11):

Fordele*:

- høj skæreevne
- letskærende
- Uafbrudt strøm af spån i føderetningen (Hvilket forhindrer samling af spån i bunden)
- Forhindrer fastgørelse af spån



Applikation:

- vanskeligt/Ikke-vanskeligt* materiale op til 1200 N/mm² /800 N/mm²*
- rustfrit stål*
- Ulegeret og lavlegeret stål
- og til generelt brug



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
gun nosed*		
M 3 x 0.5	20 x 5	57426
M 4 x 0.7	20 x 5	57430
M 5 x 0.8	20 x 7	57434
M 6 x 1.0	20 x 7	57438
M 8 x 1.25	25 x 9	57442
M 10 x 1.5	30 x 11	57446
M 12 x 1.75	38 x 14	57450
M 14 x 2.0	38 x 14	57454
M 16 x 2.0	45 x 18	57458
M 18 x 2.5	45 x 18	57462
M 20 x 2.5	45 x 18	57466
M 22 x 2.5	55 x 22	57470
M 24 x 3.0	55 x 22	57474
M 27 x 3.0	65 x 25	57476
M 30 x 3.5	65 x 25	57478

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 3 x 0.5	20 x 5	27503
M 4 x 0.7	20 x 5	27505
M 5 x 0.8	20 x 7	27507
M 6 x 1.0	20 x 7	27509
M 8 x 1.25	25 x 9	27511
M 10 x 1.5	30 x 11	27513
M 12 x 1.75	38 x 14	27515
M 14 x 2.0	38 x 14	27516
M 16 x 2.0	45 x 18	27517
M 18 x 2.5	45 x 18	27518
M 20 x 2.5	45 x 18	27519



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13


Tolerance: 6g

Varianter (30):

Applikation:

Til at rense og reparere
beskadiget gevind og til generelt
brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade - mm	Art-Nr
M 3 x 0.5	19 x 5	27126
M 3.5 x 0.6	19 x 5	27128
M 4 x 0.7	19 x 5	27130
M 5 x 0.8	19 x 7	27134
M 6 x 1.0	19 x 7	27138
M 7 x 1.0	22 x 9	27140
M 8 x 1.25	22 x 9	27142
M 9 x 1.25	22 x 9	27144
M 10 x 1.5	27 x 11	27146
M 11 x 1.5	27 x 11	27148
M 12 x 1.75	36 x 14	27150
M 14 x 2.0	36 x 14	27154
M 16 x 2.0	41 x 18	27158
M 18 x 2.5	41 x 18	27162
M 20 x 2.5	41 x 18	27166
M 22 x 2.5	50 x 22	27170
M 24 x 3.0	50 x 22	27174
M 27 x 3.0	60 x 25	27176
M 30 x 3.5	60 x 25	27178
M 33 x 3.5	60 x 25	27180
M 36 x 4.0	60 x 25	27182
M 39 x 4.0	70 x 30	27184
M 42 x 4.5	70 x 30	27186
M 45 x 4.5	85 x 36	27188
M 48 x 5.0	85 x 36	27190
M 52 x 5.0	85 x 36	27192
M 56 x 5.5	100 x 36	27194
M 60 x 5.5	100 x 36	27196
M 64 x 6.0	100 x 36	27198
M 68 x 6.0	115 x 36	27199



Runde gevindbakker

JIS B-4451 HSS - M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13


Tolerance: 6g/6e

Varianter (39/31):

Applikation: ➤ Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² ➤ Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 3 x 0.5	25	90022
M 3.5 x 0.6	25	90024
M 4 x 0.7	25	90026
M 5 x 0.8	25	90030
M 5 x 0.8	38	90031
M 6 x 1.0	25	90038
M 6 x 1.0	38	90039
M 7 x 1.0	25	90044
M 7 x 1.0	38	90045
M 8 x 1.25	25	90046
M 8 x 1.25	38	90047
M 8 x 1.0	25	90048
M 8 x 1.0	38	90049
M 8 x 0.75	25	90050
M 8 x 0.75	38	90051
M 10 x 1.25	25	90052
M 10 x 1.5	25	90054
M 10 x 1.5	38	90055
M 10 x 1.0	25	90056
M 10 x 1.0	38	90057
M 10 x 1.25	38	90059
M 12 x 1.75	38	90060
M 12 x 1.75	50	90061
M 12 x 1.5	38	90062
M 12 x 1.5	50	90063
M 12 x 1.0	38	90064
M 12 x 1.0	50	90065
M 14 x 2.0	38	90066
M 14 x 2.0	50	90067
M 14 x 1.5	38	90068
M 14 x 1.5	50	90069
M 14 x 1.0	38	90070
M 14 x 1.0	50	90071
M 16 x 2.0	38	90072
M 16 x 2.0	50	90073

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 16 x 1.5	38	90074
M 16 x 1.5	50	90075
M 16 x 1.0	38	90076
M 16 x 1.0	50	90077
M 18 x 2.5	50	90078
M 18 x 1.5	50	90080
M 18 x 1.0	50	90082
M 20 x 2.5	50	90084
M 20 x 1.5	50	90086
M 20 x 1.0	50	90088
M 22 x 2.5	50	90090
M 22 x 2.5	65	90091
M 22 x 1.5	50	90092
M 22 x 1.5	50	90093
M 22 x 1.0	65	90094
M 22 x 1.0	50	90095
M 24 x 3.0	65	90096
M 24 x 3.0	50	90097
M 24 x 1.5	65	90098
M 24 x 1.0	65	90101
M 27 x 3.0	65	90102
M 27 x 2.0	50	90104
M 27 x 1.5	65	90106
M 30 x 3.5	65	90108
M 30 x 1.5	65	90112
M 33 x 3.5	65	90116
M 33 x 1.5	65	90120
M 36 x 4.0	65	90124
M 36 x 1.5	65	90130
M 8 x 1.25	50	90150
M 10 x 1.5	50	90153
M 10 x 1.25	50	90154
M 10 x 1.0	50	90155
M 12 x 1.25	50	90156
M 14 x 1.25	50	90157



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS – M

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (47):

Applikation: ➤ Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² ➤ Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
M 2 x 0.4	13/16 o / d	1/4 width	80000	M 18 x 2.5	2" o / d	5/8 width	80043
M 2.2 x 0.45	13/16 o / d	1/4 width	80001	M 20 x 2.5	2" o / d	5/8 width	80044
M 2.5 x 0.45	13/16 o / d	1/4 width	80002	M 22 x 2.5	2" o / d	5/8 width	80045
M 3 x 0.5	13/16 o / d	1/4 width	80003	M 24 x 3.0	2" o / d	5/8 width	80046
M 3.5 x 0.6	13/16 o / d	1/4 width	80004	M 27 x 3.0	3" o / d	7/8 width	80050
M 4 x 0.7	13/16 o / d	1/4 width	80005	M 30 x 3.5	3" o / d	7/8 width	80051
M 4.5 x 0.47	13/16 o / d	1/4 width	80006	M 33 x 3.5	3" o / d	7/8 width	80052
M 5 x 0.8	13/16 o / d	3/8 width	80007	M 36 x 4.0	3" o / d	7/8 width	80053
M 6 x 1.0	13/16 o / d	3/8 width	80008	M 39 x 4.0	3" o / d	7/8 width	80054
M 7 x 1.0	13/16 o / d	3/8 width	80009	M 42 x 4.5	4" o / d	1 width	80060
M 5 x 0.8	1" o / d	3/8 width	80010	M 45 x 4.5	4" o / d	1 width	80061
M 6 x 1.0	1" o / d	3/8 width	80011	M 48 x 5.0	4" o / d	1 width	80062
M 7 x 1.0	1" o / d	3/8 width	80012				
M 8 x 1.25	1" o / d	3/8 width	80013				
M 9 x 1.25	1" o / d	3/8 width	80014				
M 10 x 1.5	1" o / d	3/8 width	80015				
M 12 x 1.75	1" o / d	3/8 width	80016				
M 6 x 1.0	1.5/16 o / d	7/16 width	80020				
M 7 x 1.0	1.5/16 o / d	7/16 width	80021				
M 8 x 1.25	1.5/16 o / d	7/16 width	80022				
M 9 x 1.25	1.5/16 o / d	7/16 width	80023				
M 10 x 1.5	1.5/16 o / d	7/16 width	80024				
M 11 x 1.5	1.5/16 o / d	7/16 width	80025				
M 12 x 1.75	1.5/16 o / d	7/16 width	80026				
M 14 x 2.0	1.5/16 o / d	7/16 width	80027				
M 10 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	80030				
M 11 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	80031				
M 12 x 1.75	1.1/2 o / d	1/2 width	80032				
M 14 x 2.0	1.1/2 o / d	1/2 width	80033				
M 16 x 2.0	1.1/2 o / d	1/2 width	80034				
M 18 x 2.5	1.1/2 o / d	1/2 width	80035				
M 20 x 2.5	1.1/2 o / d	1/2 width	80036				
M 12 x 1.75	2" o / d	5/8 width	80040				
M 14 x 2.0	2" o / d	5/8 width	80041				
M 16 x 2.0	2" o / d	5/8 width	80042				



M (metrisk) LINKS/venstregevind



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind (sæt af 19 stk.) inkl. guides ([49598](#)) M 3 LH - M 12 LH

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
metrisk ISO gevind DIN 13	DIN standard	HSS-G	i metal æske	Diameter M 3 - 12

Applikation/

Til generelt brug:


- › Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- › Ulegeret og lavlegeret stål
- › lille og handy problemløser til standard applikationer
- › De mest populære diameter samlet i én æske
- › 7 Guides for runde gevindbakker
- › HSS Runde gevindbakker iht. DIN 223 (DIN EN 22568)

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern
og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS HSS Rund gevindbakke M 3 LH	27226
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 4 LH	27230
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 5 LH	27234
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 6 LH	27238
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 8 LH	27242
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 10 LH	27246
1x HSS HSS Rund gevindbakke M 12 LH	27250
1x Guides for runde gevindbakker (sæt af 7 stk.) M 3 - M 12	15100
1x Vindejern, trykstøbt zink 20x5 mm	15002
1x Vindejern, trykstøbt zink 20x7 mm	15003
1x Vindejern, trykstøbt zink 25x9 mm	15004
1x Vindejern, trykstøbt zink 30x11 mm	15005
1x Vindejern, trykstøbt zink 38x14 mm	15007



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - M LH

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (23):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 2 x 0.4	16 x 5	27216
M 3 x 0.5	20 x 5	27226
M 4 x 0.7	20 x 5	27230
M 5 x 0.8	20 x 7	27234
M 6 x 1.0	20 x 7	27238
M 8 x 1.25	25 x 9	27242
M 10 x 1.5	30 x 11	27246
M 12 x 1.75	38 x 14	27250
M 14 x 2.0	38 x 14	27254
M 16 x 2.0	45 x 18	27258
M 18 x 2.5	45 x 18	27262
M 20 x 2.5	45 x 18	27266

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 22 x 2.5	55 x 22	27270
M 24 x 3.0	55 x 22	27274
M 27 x 3.0	65 x 25	27276
M 30 x 3.5	65 x 25	27278
M 33 x 3.5	65 x 25	27280
M 36 x 4.0	65 x 25	27282
M 39 x 4.0	75 x 30	27284
M 42 x 4.5	75 x 30	27286
M 45 x 4.5	90 x 36	27288
M 48 x 5.0	90 x 36	27290
M 52 x 5.0	90 x 36	27292



Sekskantede gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 382 HSS - M LH

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (22):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade - mm	Art-Nr
M 3 x 0.5	19 x 5	28426
M 4 x 0.7	19 x 5	28430
M 5 x 0.8	19 x 7	28434
M 6 x 1.0	19 x 7	28438
M 8 x 1.25	22 x 9	28442
M 10 x 1.5	27 x 11	28446
M 12 x 1.75	36 x 14	28450
M 14 x 2.0	36 x 14	28454
M 16 x 2.0	41 x 18	28458
M 18 x 2.5	41 x 18	28462
M 20 x 2.5	41 x 18	28466

D - mm	Bredde på tværs af flade - mm	Art-Nr
M 22 x 2.5	50 x 22	28470
M 24 x 3.0	50 x 22	28474
M 27 x 3.0	60 x 25	28476
M 30 x 3.5	60 x 25	28478
M 33 x 3.5	60 x 25	28480
M 36 x 4.0	60 x 25	28482
M 39 x 4.0	70 x 30	28484
M 42 x 4.5	70 x 30	28486
M 45 x 4.5	85 x 36	28488
M 48 x 5.0	85 x 36	28490
M 52 x 5.0	85 x 36	28492



Mf



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - Mf

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (267):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 2.5 x 0.35	16 x 5	26404	M 13 x 0.75	38 x 10	26449	M 21 x 1.0	45 x 14	26487
M 2.6 x 0.35	16 x 5	26405	M 13 x 1.0	38 x 10	26450	M 21 x 1.5	45 x 14	26488
M 3 x 0.35	20 x 5	26408	M 13 x 1.5	38 x 10	26451	M 22 x 0.5	55 x 16	26489
M 3.5 x 0.35	20 x 5	26409	M 14 x 0.5	38 x 10	26455	M 22 x 0.75	55 x 16	26491
M 4 x 0.35	20 x 5	26410	M 14 x 0.75	38 x 10	26452	M 22 x 1.0	55 x 16	26490
M 4 x 0.5	20 x 5	26412	M 14 x 1.0	38 x 10	26453	M 22 x 1.25	55 x 16	26492
M 4.5 x 0.5	20 x 5	26413	M 14 x 1.25	38 x 10	26454	M 22 x 1.5	55 x 16	26494
M 5 x 0.5	20 x 5	26414	M 14 x 1.5	38 x 10	26456	M 22 x 2.0	55 x 16	26496
M 5 x 0.75	20 x 7	26416	M 15 x 0.75	38 x 10	26457	M 23 x 1.0	55 x 16	26497
M 5.5 x 0.5	20 x 5	26415	M 15 x 1.0	38 x 10	26458	M 23 x 1.5	55 x 16	26498
M 6 x 0.5	20 x 5	26417	M 15 x 1.5	38 x 10	26460	M 24 x 0.5	55 x 16	26601
M 6 x 0.75	20 x 7	26418	M 16 x 0.5	45 x 14	26461	M 24 x 0.75	55 x 16	26603
M 7 x 0.5	25 x 9	26419	M 16 x 0.75	45 x 14	26436	M 24 x 1.0	55 x 16	26600
M 7 x 0.75	25 x 9	26420	M 16 x 1.0	45 x 14	26462	M 24 x 1.25	55 x 16	26602
M 8 x 0.5	25 x 9	26422	M 16 x 1.25	45 x 14	26464	M 24 x 1.5	55 x 16	26604
M 8 x 0.75	25 x 9	26424	M 16 x 1.5	45 x 14	26466	M 24 x 2.0	55 x 16	26606
M 8 x 1.0	25 x 9	26426	M 17 x 1.0	45 x 14	26468	M 25 x 1.0	55 x 16	26607
M 9 x 0.5	25 x 9	26427	M 17 x 1.5	45 x 14	26469	M 25 x 1.5	55 x 16	26608
M 9 x 0.75	25 x 9	26428	M 18 x 0.5	45 x 14	26467	M 26 x 1.0	55 x 16	26610
M 9 x 1.0	25 x 9	26430	M 18 x 0.75	45 x 14	26473	M 26 x 1.5	55 x 16	26612
M 10 x 0.5	30 x 11	26431	M 18 x 1.0	45 x 14	26470	M 26 x 2.0	55 x 16	26614
M 10 x 0.75	30 x 11	26432	M 18 x 1.25	45 x 14	26471	M 27 x 1.0	65 x 18	26616
M 10 x 1.0	30 x 11	26436	M 18 x 1.5	45 x 14	26472	M 27 x 1.5	65 x 18	26617
M 10 x 1.25	30 x 11	26438	M 18 x 2.0	45 x 14	26474	M 27 x 2.0	65 x 18	26618
M 11 x 1.0	30 x 11	26440	M 19 x 1.0	45 x 14	26475	M 28 x 1.0	65 x 18	26620
M 11 x 1.25	30 x 11	26442	M 19 x 1.5	45 x 14	26476	M 28 x 1.5	65 x 18	26622
M 12 x 0.5	38 x 10	26445	M 20 x 0.5	45 x 14	26477	M 28 x 2.0	65 x 18	26624
M 12 x 0.75	38 x 10	26443	M 20 x 0.75	45 x 14	26479	M 29 x 1.5	65 x 18	26626
M 12 x 1.0	38 x 10	26444	M 20 x 1.0	45 x 14	26478	M 30 x 1.0	65 x 18	26628
M 12 x 1.25	38 x 10	26446	M 20 x 1.25	45 x 14	26480	M 30 x 1.5	65 x 18	26630
M 12 x 1.5	38 x 10	26448	M 20 x 1.5	45 x 14	26484	M 30 x 2.0	65 x 18	26632
M 13 x 0.5	38 x 10	26447	M 20 x 2.0	45 x 14	26486	M 30 x 2.5	65 x 18	26633

D = Nominal Diameter Ø - o / d = Ydre Diameter



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 30 x 3.0	65 x 25	26634	M 48 x 2.0	90 x 22	26684	M 65 x 4.0	120 x 36	28182
M 32 x 1.0	65 x 18	26639	M 48 x 3.0	90 x 36	26686	M 68 x 1.5	120 x 22	28183
M 32 x 1.5	65 x 18	26636	M 50 x 1.5	90 x 22	26688	M 68 x 2.0	120 x 22	28184
M 32 x 2.0	65 x 18	26635	M 50 x 2.0	90 x 22	26690	M 68 x 3.0	120 x 36	28185
M 32 x 3.0	65 x 25	26637	M 50 x 3.0	90 x 36	26692	M 68 x 4.0	120 x 36	28186
M 33 x 1.5	65 x 18	26638	M 52 x 1.5	90 x 22	26694	M 70 x 1.5	120 x 22	28187
M 33 x 2.0	65 x 18	26640	M 52 x 2.0	90 x 22	26696	M 70 x 2.0	120 x 22	28188
M 33 x 3.0	65 x 25	26642	M 52 x 3.0	90 x 36	26698	M 70 x 3.0	120 x 36	28189
M 34 x 1.0	65 x 18	26643	M 54 x 1.0	105 x 22	28267	M 70 x 4.0	120 x 36	28190
M 34 x 1.5	65 x 18	26644	M 54 x 1.5	105 x 22	28150	M 72 x 1.5	120 x 22	28191
M 34 x 2.0	65 x 18	26646	M 54 x 2.0	105 x 22	28151	M 72 x 2.0	120 x 22	28192
M 35 x 1.0	65 x 18	26647	M 54 x 3.0	105 x 36	28152	M 72 x 3.0	120 x 36	28193
M 35 x 1.5	65 x 18	26648	M 54 x 4.0	105 x 36	28153	M 72 x 4.0	120 x 36	28194
M 35 x 2.0	65 x 18	26649	M 55 x 1.5	105 x 22	28154	M 74 x 1.5	120 x 22	28195
M 36 x 1.0	65 x 18	26651	M 55 x 2.0	105 x 22	28155	M 74 x 2.0	120 x 22	28196
M 36 x 1.5	65 x 18	26650	M 55 x 3.0	105 x 36	28156	M 74 x 3.0	120 x 36	28197
M 36 x 2.0	65 x 18	26652	M 55 x 4.0	105 x 36	28157	M 74 x 4.0	120 x 36	28198
M 36 x 3.0	65 x 25	26654	M 56 x 1.0	105 x 22	28268	M 75 x 1.5	120 x 22	28199
M 37 x 1.5	65 x 18	26653	M 56 x 1.5	105 x 22	28158	M 75 x 2.0	120 x 22	28200
M 38 x 1.0	75 x 20	26655	M 56 x 2.0	105 x 22	28159	M 75 x 3.0	120 x 36	28201
M 38 x 1.5	75 x 20	26656	M 56 x 3.0	105 x 36	28160	M 75 x 4.0	120 x 36	28202
M 38 x 2.0	75 x 20	26657	M 56 x 4.0	105 x 36	28161	M 76 x 1.5	120 x 22	28203
M 38 x 3.0	75 x 30	26659	M 58 x 1.0	105 x 22	28269	M 76 x 2.0	120 x 22	28204
M 39 x 1.5	75 x 20	26658	M 58 x 1.5	105 x 22	28162	M 76 x 3.0	120 x 36	28205
M 39 x 2.0	75 x 20	26660	M 58 x 2.0	105 x 22	28163	M 76 x 4.0	120 x 36	28206
M 39 x 3.0	75 x 30	26662	M 58 x 3.0	105 x 36	28164	M 78 x 1.5	120 x 22	28207
M 40 x 1.0	75 x 20	26663	M 58 x 4.0	105 x 36	28165	M 78 x 2.0	120 x 22	28208
M 40 x 1.5	75 x 20	26664	M 60 x 1.5	105 x 22	28166	M 78 x 3.0	120 x 36	28209
M 40 x 2.0	75 x 20	26666	M 60 x 2.0	105 x 22	28167	M 78 x 4.0	120 x 36	28210
M 40 x 3.0	75 x 30	26668	M 60 x 3.0	105 x 36	28168	M 80 x 1.5	120 x 22	28211
M 42 x 1.0	75 x 20	26669	M 60 x 4.0	105 x 36	28169	M 80 x 2.0	120 x 22	28212
M 42 x 1.5	75 x 20	26670	M 62 x 1.5	105 x 22	28170	M 80 x 3.0	120 x 36	28213
M 42 x 2.0	75 x 20	26672	M 62 x 2.0	105 x 22	28171	M 80 x 4.0	120 x 36	28214
M 42 x 3.0	75 x 30	26674	M 62 x 3.0	105 x 36	28172	M 82 x 1.5	130 x 25	28215
M 44 x 1.5	90 x 22	26671	M 62 x 4.0	105 x 36	28173	M 82 x 2.0	130 x 25	28216
M 44 x 2.0	90 x 22	26673	M 63 x 1.5	105 x 22	28174	M 82 x 3.0	130 x 36	28217
M 45 x 1.0	90 x 22	26675	M 64 x 1.5	120 x 22	28175	M 82 x 4.0	130 x 36	28218
M 45 x 1.5	90 x 22	26676	M 64 x 2.0	120 x 22	28176	M 84 x 1.5	130 x 25	28219
M 45 x 2.0	90 x 22	26678	M 64 x 3.0	120 x 36	28177	M 84 x 2.0	130 x 25	28220
M 45 x 3.0	90 x 36	26680	M 64 x 4.0	120 x 36	28178	M 84 x 3.0	130 x 36	28221
M 46 x 1.5	90 x 22	26681	M 65 x 1.5	120 x 22	28179	M 84 x 4.0	130 x 35	28222
M 48 x 1.0	90 x 22	26683	M 65 x 2.0	120 x 22	28180	M 85 x 1.5	130 x 25	28223
M 48 x 1.5	90 x 22	26682	M 65 x 3.0	120 x 36	28181	M 85 x 2.0	130 x 25	28224



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 85 x 3.0	130 x 36	28225	M 92 x 1.5	140 x 22	28239	M 98 x 3.0	150 x 25	28253
M 85 x 4.0	130 x 36	28226	M 92 x 2.0	140 x 22	28240	M 98 x 4.0	150 x 25	28254
M 86 x 1.5	140 x 22	28227	M 92 x 3.0	140 x 22	28241	M 100 x 1.5	150 x 25	28255
M 86 x 2.0	140 x 22	28228	M 92 x 4.0	140 x 22	28242	M 100 x 2.0	150 x 25	28256
M 86 x 3.0	140 x 22	28229	M 95 x 1.5	140 x 22	28243	M 100 x 3.0	150 x 25	28257
M 86 x 4.0	140 x 22	28230	M 95 x 2.0	140 x 22	28244	M 100 x 4.0	150 x 25	28258
M 88 x 1.5	140 x 22	28231	M 95 x 3.0	140 x 22	28245	M 105 x 1.5	150 x 25	28259
M 88 x 2.0	140 x 22	28232	M 95 x 4.0	140 x 22	28246	M 105 x 2.0	150 x 25	28260
M 88 x 3.0	140 x 22	28233	M 96 x 1.5	140 x 22	28247	M 105 x 3.0	150 x 25	28261
M 88 x 4.0	140 x 22	28234	M 96 x 2.0	140 x 22	28248	M 105 x 4.0	150 x 25	28262
M 90 x 1.5	140 x 22	28235	M 96 x 3.0	140 x 22	28249	M 110 x 1.5	160 x 25	28263
M 90 x 2.0	140 x 22	28236	M 96 x 4.0	140 x 22	28250	M 110 x 2.0	160 x 25	28264
M 90 x 3.0	140 x 22	28237	M 98 x 1.5	150 x 25	28251	M 110 x 3.0	160 x 25	28265
M 90 x 4.0	140 x 22	28238	M 98 x 2.0	150 x 25	28252	M 110 x 4.0	160 x 25	28266



Runde gevindbakker gun nosed

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-E - Mf

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (17):

Fordele:

- høj skæreevne
- letskærende
- Uafbrudt strøm af spån i føderetningen (Hvilket forhindrer samling af spån i bunden)
- Forhindrer fastgørelse af spån

Applikation:

- abrasive materialer op til 1200 N/mm²
- rustfrit stål
- og til generelt brug

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 6 x 0.75	20 x 7	56418
M 8 x 0.75	25 x 9	56424
M 8 x 1.0	25 x 9	56426
M 10 x 1.0	30 x 11	56436
M 10 x 1.25	30 x 11	56438
M 12 x 1.0	38 x 10	56444
M 12 x 1.25	38 x 10	56446
M 12 x 1.5	38 x 10	56448
M 14 x 1.25	38 x 10	56454

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 14 x 1.5	38 x 10	56456
M 16 x 1.5	45 x 14	56466
M 18 x 1.5	45 x 14	56472
M 18 x 2.0	45 x 14	56474
M 20 x 1.5	45 x 14	56484
M 20 x 2.0	45 x 14	56486
M 22 x 1.5	55 x 16	56494
M 24 x 1.5	55 x 16	56604



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - Mf LH

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g


Varianter (134):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 2.5 x 0.35	16 x 5	26801	M 14 x 1.0	38 x 10	26829	M 26 x 1.0	55 x 16	26856
M 3 x 0.35	20 x 5	26802	M 14 x 1.25	38 x 10	26227	M 26 x 1.5	55 x 16	26857
M 3.5 x 0.35	20 x 5	26803	M 14 x 1.5	38 x 10	26228	M 26 x 2.0	55 x 16	26858
M 4 x 0.35	20 x 5	26804	M 15 x 0.75	38 x 10	26830	M 27 x 1.0	65 x 18	26859
M 4 x 0.5	20 x 5	26805	M 15 x 1.0	38 x 10	26831	M 27 x 1.5	65 x 18	26860
M 4.5 x 0.5	20 x 5	26806	M 15 x 1.5	38 x 10	26832	M 27 x 2.0	65 x 18	26861
M 5 x 0.5	20 x 5	26807	M 16 x 0.75	45 x 14	26833	M 28 x 1.0	65 x 18	26862
M 5 x 0.75	20 x 7	26808	M 16 x 1.0	45 x 14	26231	M 28 x 1.5	65 x 18	26863
M 5.5 x 0.5	20 x 5	26809	M 16 x 1.25	45 x 14	26834	M 28 x 2.0	65 x 18	26864
M 6 x 0.5	20 x 5	26810	M 16 x 1.5	45 x 14	26233	M 29 x 1.5	65 x 18	26865
M 6 x 0.75	20 x 7	26207	M 17 x 1.0	45 x 14	26835	M 30 x 1.0	65 x 18	26866
M 7 x 0.5	25 x 9	26811	M 17 x 1.5	45 x 14	26836	M 30 x 1.5	65 x 18	26867
M 7 x 0.75	25 x 9	26812	M 18 x 0.75	45 x 14	26837	M 30 x 2.0	65 x 18	26264
M 8 x 0.5	25 x 9	26813	M 18 x 1.0	45 x 14	26838	M 30 x 2.5	65 x 18	26265
M 8 x 0.75	25 x 9	26210	M 18 x 1.25	45 x 14	26839	M 30 x 3.0	65 x 25	26266
M 8 x 1.0	25 x 9	26211	M 18 x 1.5	45 x 14	26236	M 32 x 1.0	65 x 18	26267
M 9 x 0.5	25 x 9	26814	M 18 x 2.0	45 x 14	26840	M 32 x 1.5	65 x 18	26268
M 9 x 0.75	25 x 9	26815	M 19 x 1.0	45 x 14	26841	M 32 x 2.0	65 x 18	26269
M 9 x 1.0	25 x 9	26816	M 19 x 1.5	45 x 14	26842	M 32 x 3.0	65 x 25	26270
M 10 x 0.5	30 x 11	26817	M 20 x 0.5	45 x 14	26843	M 33 x 1.5	65 x 18	26271
M 10 x 0.75	30 x 11	26818	M 20 x 0.75	45 x 14	26844	M 33 x 2.0	65 x 18	26272
M 10 x 1.0	30 x 11	26215	M 20 x 1.0	45 x 14	26845	M 33 x 3.0	65 x 25	26273
M 10 x 1.25	30 x 11	26216	M 20 x 1.25	45 x 14	26846	M 34 x 1.0	65 x 18	26274
M 11 x 1.0	30 x 11	26819	M 20 x 1.5	45 x 14	26240	M 34 x 1.5	65 x 18	26275
M 11 x 1.25	30 x 11	26820	M 20 x 2.0	45 x 14	26847	M 34 x 2.0	65 x 18	26276
M 12 x 0.5	38 x 10	26821	M 21 x 1.0	45 x 14	26848	M 35 x 1.0	65 x 18	26277
M 12 x 0.75	38 x 10	26822	M 21 x 1.5	45 x 14	26849	M 35 x 1.5	65 x 18	26278
M 12 x 1.0	38 x 10	26220	M 22 x 1.0	55 x 16	26850	M 35 x 2.0	65 x 18	26279
M 12 x 1.25	38 x 10	26221	M 22 x 1.25	55 x 16	26851	M 36 x 1.0	65 x 18	26280
M 12 x 1.5	38 x 10	26222	M 22 x 1.5	55 x 16	26245	M 36 x 1.5	65 x 18	26281
M 13 x 0.5	38 x 10	26823	M 22 x 2.0	55 x 16	26852	M 36 x 2.0	65 x 18	26282
M 13 x 0.75	38 x 10	26824	M 24 x 1.25	55 x 16	26853	M 36 x 3.0	65 x 25	26283
M 13 x 1.0	38 x 10	26825	M 24 x 1.5	55 x 16	26250	M 37 x 1.5	65 x 18	26284
M 13 x 1.5	38 x 10	26826	M 24 x 2.0	55 x 16	26251	M 38 x 1.0	75 x 20	26285
M 14 x 0.5	38 x 10	26827	M 25 x 1.0	55 x 16	26854	M 38 x 1.5	75 x 20	26286
M 14 x 0.75	38 x 10	26828	M 25 x 1.5	55 x 16	26855	M 38 x 2.0	75 x 20	26287



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
M 38 x 3.0	75 x 30	26288	M 42 x 1.5	75 x 20	26297	M 48 x 2.0	90 x 22	26874
M 39 x 1.5	75 x 20	26289	M 42 x 2.0	75 x 20	26298	M 48 x 3.0	90 x 36	26875
M 39 x 2.0	75 x 20	26290	M 42 x 3.0	75 x 30	26299	M 50 x 1.5	90 x 22	26876
M 39 x 3.0	75 x 30	26291	M 44 x 1.5	90 x 22	26868	M 50 x 2.0	90 x 22	26877
M 40 x 1.0	75 x 20	26292	M 45 x 1.5	90 x 22	26869	M 50 x 3.0	90 x 36	26878
M 40 x 1.5	75 x 20	26293	M 45 x 2.0	90 x 22	26870	M 52 x 1.5	90 x 22	26879
M 40 x 2.0	75 x 20	26294	M 45 x 3.0	90 x 36	26871	M 52 x 2.0	90 x 22	26880
M 40 x 3.0	75 x 30	26295	M 46 x 1.5	90 x 22	26872	M 52 x 3.0	90 x 36	26881
M 42 x 1.0	75 x 20	26296	M 48 x 1.5	90 x 22	26873			



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS - Mf

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (46):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
M 3 x 0.35	13/16 o / d	1/4 width	81010	M 16 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	81044
M 4 x 0.5	13/16 o / d	1/4 width	81011	M 18 x 1.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81045
M 4 x 0.75	13/16 o / d	1/4 width	81012	M 18 x 1.25	1.1/2 o / d	1/2 width	81046
M 5 x 0.5	13/16 o / d	1/4 width	81013	M 18 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	81047
M 5 x 0.9	13/16 o / d	1/4 width	81014	M 18 x 2.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81048
M 6 x 0.75	13/16 o / d	1/4 width	81015	M 20 x 1.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81049
M 6 x 0.75	1" o / d	3/8 width	81020	M 20 x 1.25	1.1/2 o / d	1/2 width	81050
M 8 x 0.75	1" o / d	3/8 width	81021	M 20 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	81051
M 8 x 1.0	1" o / d	3/8 width	81022	M 20 x 2.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81052
M 9 x 1.0	1" o / d	3/8 width	81023	M 18 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81060
M 10 x 0.75	1" o / d	3/8 width	81024	M 20 x 1.0	5/8 o / d	5/8 width	81061
M 10 x 1.0	1" o / d	3/8 width	81025	M 20 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81062
M 10 x 1.25	1" o / d	3/8 width	81026	M 22 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81063
M 12 x 1.0	1.5/16 o / d	7/16 width	81030	M 24 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81064
M 12 x 1.25	1.5/16 o / d	7/16 width	81031	M 24 x 2.0	5/8 o / d	5/8 width	81065
M 12 x 1.5	1.5/16 o / d	7/16 width	81032	M 25 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81066
M 14 x 1.25	1.5/16 o / d	7/16 width	81033	M 26 x 1.5	5/8 o / d	5/8 width	81067
M 14 x 1.5	1.5/16 o / d	7/16 width	81034	M 27 x 2.0	3/4 o / d	3/4 width	81080
M 16 x 1.5	1.5/16 o / d	7/16 width	81035	M 30 x 2.0	3/4 o / d	3/4 width	81081
M 14 x 1.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81040	M 27 x 1.5	7/8 o / d	7/8 width	81090
M 14 x 1.25	1.1/2 o / d	1/2 width	81041	M 30 x 1.5	7/8 o / d	7/8 width	81091
M 14 x 1.5	1.1/2 o / d	1/2 width	81042	M 36 x 2.0	7/8 o / d	7/8 width	81092
M 16 x 1.0	1.1/2 o / d	1/2 width	81043	M 36 x 3.0	7/8 o / d	7/8 width	81093



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - Mf

Gevindtype: metrisk ISO-gevind DIN 13

Tolerance: 6g

Varianter (101):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Width across flats	Art-Nr	D - mm	Width across flats	Art-Nr	D - mm	Width across flats	Art-Nr
M 3 x 0.35	19 x 5	26108	M 18 x 1.25	41 x 14	26171	M 32 x 2.0	60 x 18	26735
M 4 x 0.35	19 x 5	26110	M 18 x 1.5	41 x 14	26172	M 32 x 3.0	60 x 25	26737
M 4 x 0.5	19 x 5	26112	M 18 x 2.0	41 x 14	26174	M 33 x 1.5	60 x 18	26738
M 5 x 0.5	19 x 5	26114	M 20 x 1.0	41 x 14	26178	M 33 x 2.0	60 x 18	26740
M 5 x 0.75	19 x 7	26116	M 20 x 1.25	41 x 14	26180	M 33 x 3.0	60 x 25	26742
M 6 x 0.5	19 x 5	26117	M 20 x 1.5	41 x 14	26184	M 34 x 1.5	60 x 18	26744
M 6 x 0.75	19 x 7	26118	M 20 x 2.0	41 x 14	26186	M 34 x 2.0	60 x 18	26746
M 7 x 0.75	22 x 9	26120	M 21 x 1.5	41 x 14	26188	M 35 x 1.5	60 x 18	26748
M 8 x 0.5	22 x 9	26122	M 22 x 1.0	50 x 16	26190	M 36 x 1.5	60 x 18	26750
M 8 x 0.75	22 x 9	26124	M 22 x 1.25	50 x 16	26192	M 36 x 2.0	60 x 18	26752
M 8 x 1.0	22 x 9	26126	M 22 x 1.5	50 x 16	26194	M 36 x 3.0	60 x 25	26754
M 9 x 0.75	22 x 9	26128	M 22 x 2.0	50 x 16	26196	M 38 x 1.5	70 x 20	26756
M 9 x 1.0	22 x 9	26130	M 23 x 1.5	50 x 16	26198	M 39 x 1.5	70 x 20	26758
M 10 x 0.75	27 x 11	26132	M 24 x 1.0	50 x 16	26700	M 39 x 2.0	70 x 20	26760
M 10 x 1.0	27 x 11	26136	M 24 x 1.25	50 x 16	26702	M 39 x 3.0	70 x 30	26762
M 10 x 1.25	27 x 11	26138	M 24 x 1.5	50 x 16	26704	M 40 x 1.5	70 x 20	26764
M 11 x 1.0	27 x 11	26140	M 24 x 2.0	50 x 16	26706	M 40 x 2.0	70 x 20	26766
M 11 x 1.25	27 x 11	26142	M 25 x 1.0	50 x 16	26707	M 40 x 3.0	70 x 30	26768
M 12 x 0.75	36 x 10	26143	M 25 x 1.5	50 x 16	26708	M 42 x 1.5	70 x 20	26770
M 12 x 1.0	36 x 10	26144	M 26 x 1.0	50 x 16	26710	M 42 x 2.0	70 x 20	26772
M 12 x 1.25	36 x 10	26146	M 26 x 1.5	50 x 16	26712	M 42 x 3.0	70 x 30	26774
M 12 x 1.5	36 x 10	26148	M 26 x 2.0	50 x 16	26714	M 45 x 1.5	85 x 22	26776
M 13 x 1.0	36 x 10	26150	M 27 x 1.0	60 x 18	26717	M 45 x 2.0	85 x 22	26778
M 13 x 1.5	36 x 10	26151	M 27 x 1.5	60 x 18	26716	M 45 x 3.0	85 x 36	26780
M 14 x 0.75	36 x 10	26152	M 27 x 2.0	60 x 18	26718	M 48 x 1.5	85 x 22	26782
M 14 x 1.0	36 x 10	26153	M 28 x 1.0	60 x 18	26720	M 48 x 2.0	85 x 22	26784
M 14 x 1.25	36 x 10	26154	M 28 x 1.5	60 x 18	26722	M 48 x 3.0	85 x 36	26786
M 14 x 1.5	36 x 10	26156	M 28 x 2.0	60 x 18	26724	M 50 x 1.5	85 x 22	26788
M 15 x 1.0	36 x 10	26158	M 29 x 1.5	60 x 18	26726	M 50 x 2.0	85 x 22	26790
M 15 x 1.5	36 x 10	26160	M 30 x 1.0	60 x 18	26728	M 50 x 3.0	85 x 36	26792
M 16 x 1.0	41 x 14	26162	M 30 x 1.5	60 x 18	26730	M 52 x 1.5	85 x 22	26794
M 16 x 1.25	41 x 14	26164	M 30 x 2.0	60 x 18	26732	M 52 x 2.0	85 x 22	26796
M 16 x 1.5	41 x 14	26166	M 30 x 3.0	60 x 25	26734	M 52 x 3.0	85 x 36	26798
M 18 x 1.0	41 x 14	26170	M 32 x 1.5	60 x 18	26736			



BSW



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - BSW

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84

Varianter (29):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BSW 1/16 x 60	16 x 5	22402
BSW 3/32 x 48	16 x 5	22404
BSW 1/8 x 40	20 x 5	22406
BSW 5/32 x 32	20 x 5	22408
BSW 3/16 x 24	20 x 7	22410
BSW 7/32 x 24	20 x 7	22412
BSW 1/4 x 20	20 x 7	22414
BSW 5/16 x 18	25 x 9	22416
BSW 3/8 x 16	30 x 11	22418
BSW 7/16 x 14	30 x 11	22420
BSW 1/2 x 12	38 x 14	22422
BSW 9/16 x 12	38 x 14	22424
BSW 5/8 x 11	45 x 18	22426
BSW 3/4 x 10	45 x 18	22430
BSW 7/8 x 9	55 x 22	22434

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BSW 1" x 8	55 x 22	22438
BSW 1.1/8 x 7	65 x 25	22442
BSW 1.1/4 x 7	65 x 25	22446
BSW 1.3/8 x 6	65 x 25	22450
BSW 1.1/2 x 6	65 x 25	22452
BSW 1.1/2 x 6	75 x 30	22454
BSW 1.5/8 x 5	75 x 30	22458
BSW 1.3/4 x 5	90 x 36	22462
BSW 1.7/8 x 4.1/2	90 x 36	22466
BSW 2" x 4.1/2	90 x 36	22470
BSW 2.1/4 x 4	105 x 36	22472
BSW 2.1/2 x 4	105 x 36	22474
BSW 2.3/4 x 3.1/2	120 x 36	22476
BSW 3" x 3.1/2	120 x 36	22478



Runde gevindbakker


BS 1127; 1950 HSS - BSW fine

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84

Varianter (5):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
BSW 1/4 x 26	1" o / d	3/8 width	84110
BSW 5/16 x 26	1" o / d	3/8 width	84111
BSW 3/8 x 26	1" o / d	3/8 width	84112
BSW 7/16 x 26	1.5/16 o / d	7/16 width	84120
BSW 1/2 x 26	1.5/16 o / d	7/16 width	84121



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS – BSW

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84

Varianter (33):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
BSW 3/32 x 48	13/16 o / d	1/4 width	84001
BSW 1/8 x 40	13/16 o / d	1/4 width	84002
BSW 5/32 x 32	13/16 o / d	1/4 width	84003
BSW 3/16 x 24	13/16 o / d	1/4 width	84004
BSW 7/32 x 24	13/16 o / d	1/4 width	84005
BSW 1/4 x 20	13/16 o / d	1/4 width	84006
BSW 1/4 x 20	1" o / d	3/8 width	84010
BSW 5/16 x 18	1" o / d	3/8 width	84011
BSW 3/8 x 16	1" o / d	3/8 width	84012
BSW 7/16 x 14	1" o / d	3/8 width	84013
BSW 1/2 x 12	1" o / d	3/8 width	84014
BSW 1/4 x 20	1.5/16 o / d	7/16 width	84020
BSW 5/16 x 18	1.5/16 o / d	7/16 width	84021
BSW 3/8 x 16	1.5/17 o / d	7/16 width	84022
BSW 7/16 x 14	1.5/17 o / d	7/16 width	84023
BSW 1/2 x 12	1.5/18 o / d	7/8 width	84024
BSW 9/16 x 12	1.5/18 o / d	7/8 width	84025
BSW 3/8 x 16	1.1/2 o / d	1/2 width	84030
BSW 7/16 x 14	1.1/2 o / d	1/2 width	84031
BSW 1/2 x 12	1.1/2 o / d	1/2 width	84032
BSW 9/16 x 12	1.1/2 o / d	1/2 width	84033
BSW 5/8 x 11	1.1/2 o / d	1/2 width	84034
BSW 3/4 x 10	1.1/2 o / d	1/2 width	84035
BSW 1/2 x 12	2" o / d	5/8 width	84040
BSW 9/16 x 12	2" o / d	5/8 width	84041
BSW 5/8 x 11	2" o / d	5/8 width	84042
BSW 3/4 x 10	2" o / d	5/8 width	84043
BSW 7/8 x 9	2" o / d	5/8 width	84044
BSW 1 x 8	2" o / d	5/8 width	84045
BSW 1.1/8 x 7	3" o / d	7/6 width	84050
BSW 1.1/4 x 7	3" o / d	7/6 width	84051
BSW 1.3/8 x 6	3" o / d	7/8 width	84052
BSW 1.1/2 x 6	3" o / d	7/8 width	84053



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - BSW

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84

Varianter (21):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
BSW 1/8 x 40	19 x 5	22106
BSW 3/16 x 24	19 x 7	22110
BSW 1/4 x 20	19 x 7	22114
BSW 5/16 x 18	22 x 9	22116
BSW 3/8 x 16	27 x 11	22118
BSW 7/16 x 14	27 x 11	22120
BSW 1/2 x 12	36 x 14	22122
BSW 9/16 x 12	36 x 14	22124
BSW 5/8 x 11	41 x 18	22126
BSW 3/4 x 10	41 x 18	22130
BSW 7/8 x 9	50 x 22	22134

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
BSW 1" x 8	50 x 22	22138
BSW 1.1/8 x 7	60 x 25	22142
BSW 1.1/4 x 7	60 x 25	22146
BSW 1.3/8 x 6	60 x 25	22150
BSW 1.1/2 x 6	70 x 30	22154
BSW 2" x 4.1/2	85 x 36	22170
BSW 2.1/4 x 4	100 x 36	22172
BSW 2.1/2 x 4	115 x 36	22174
BSW 2.3/4 x 3.1/2	115 x 36	22176
BSW 3" x 3.1/2	115 x 36	22178



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - BSW LH

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84


Varianter (13):

Applikation: ➤ Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² ➤ Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BSW 1/8 x 40	20 x 5	22206
BSW 5/32 x 32	20 x 5	22208
BSW 3/16 x 24	20 x 7	22210
BSW 1/4 x 20	20 x 7	22214
BSW 5/16 x 18	25 x 9	22216
BSW 3/8 x 16	30 x 11	22218
BSW 7/16 x 14	30 x 11	22220
BSW 1/2 x 12	38 x 14	22222
BSW 9/16 x 12	38 x 14	22224
BSW 5/8 x 11	45 x 18	22226
BSW 3/4 x 10	45 x 18	22230
BSW 7/8 x 9	55 x 22	22234
BSW 1" x 8	55 x 22	22238



BSF



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - BSF

Gevindtype: Whitworth-gevind BS 84

Varianter (11):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
BSF 3/16 x 32	19 x 7	22510
BSF 1/4 x 26	19 x 7	22514
BSF 5/16 x 22	22 x 9	22516
BSF 3/8 x 20	27 x 11	22518
BSF 7/16 x 18	27 x 11	22520
BSF 1/2 x 16	36 x 10	22522

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
BSF 9/16 x 16	36 x 10	22524
BSF 5/8 x 14	41 x 14	22526
BSF 3/4 x 12	41 x 14	22530
BSF 7/8 x 11	50 x 16	22534
BSF 1" x 10	50 x 16	22538



Runde gevindbakker


DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - BSF

Gevindtype: British-Standard-Fine-gevind BS 84

Varianter (11):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BSF 3/16 x 32	20 x 7	22810
BSF 1/4 x 26	20 x 7	22814
BSF 5/16 x 22	25 x 9	22816
BSF 3/8 x 20	30 x 11	22818
BSF 7/16 x 18	30 x 11	22820
BSF 1/2 x 16	38 x 10	22822
BSF 9/16 x 16	38 x 10	22824
BSF 5/8 x 14	45 x 14	22826
BSF 3/4 x 12	45 x 14	22830
BSF 7/8 x 11	55 x 16	22834
BSF 1" x 10	55 x 22	22838



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS – BSF

Gevindtype: British-Standard-Fine-gevind BS 84


Varianter (26):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
BSF 3/16 x 32	13/16 o / d	1/4 width	85004
BSF 7/32 x 30	13/16 o / d	1/4 width	85005
BSF 1/4 x 26	13/16 o / d	1/4 width	85006
BSF 1/4 x 26	1" o / d	3/8 width	85010
BSF 5/16 x 22	1" o / d	3/8 width	85011
BSF 3/8 x 20	1" o / d	3/8 width	85012
BSF 7/16 x 18	1" o / d	3/8 width	85013
BSF 1/2 x 16	1" o / d	3/8 width	85014
BSF 1/4 x 26	1.5/16 o / d	7/16 width	85020
BSF 5/16 x 22	1.5/16 o / d	7/16 width	85021
BSF 3/8 x 20	1.5/16 o / d	7/16 width	85022
BSF 7/16 x 18	1.5/16 o / d	7/16 width	85023
BSF 1/2 x 16	1.5/16 o / d	7/16 width	85024
BSF 9/16 x 16	1.5/16 o / d	7/16 width	85025
BSF 3/8 x 20	1.1/2 o / d	1/2 width	85030
BSF 7/16 x 18	1.1/2 o / d	1/2 width	85031
BSF 1/2 x 16	1.1/2 o / d	1/2 width	85032
BSF 9/16 x 16	1.1/2 o / d	1/2 width	85033
BSF 5/8 x 14	1.1/2 o / d	1/2 width	85034
BSF 3/4 x 12	1.1/2 o / d	1/2 width	85035
BSF 1/2 x 16	2" o / d	1/2 width	85040
BSF 9/16 x 16	2" o / d	5/8 width	85041
BSF 5/8 x 14	2" o / d	5/8 width	85042
BSF 3/4 x 12	2" o / d	5/8 width	85043
BSF 7/8 x 11	2" o / d	5/8 width	85044
BSF 1 x 10	2" o / d	5/8 width	85045



BA



Runde gevindbakker, split

Form A BS 1127 HSS-G - BA

Gevindtype: BA-gevind BS 93

Varianter (7):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BA 0	20.6 x 6.35	89000
BA 1	20.6 x 6.35	89001
BA 2	20.6 x 6.35	89002
BA 3	20.6 x 6.35	89003
BA 4	20.6 x 6.35	89004
BA 5	20.6 x 6.35	89005
BA 6	20.6 x 6.35	89006



UNC



Sekskantede gevindbakker (sæt af 5 stk.) (49530)

DIN standard HSS UNC 1/4 - UNC 1/2

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
Unified Coarse gevind ANSI B 1.1	DIN standard	HSS-G	i metal æske	Diameter UNC 1/4 - 1/2

Applikation/ Til generelt brug:

- Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- lille og handy problemløser til standard applikationer
- De mest populære diameter samlet i én æske
- Sekskantede gevindbakker iht. DIN 382

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS Sekskantet gevindbakke UNC 1/4	23114
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNC 5/16	23116
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNC 3/8	23118
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNC 7/16	23120
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNC 1/2	23122



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - UNC


Gevindtype: Unified Coarse gevind ANSI B 1.1

Varianter (14):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UNC 1/4 x 20	19 x 7	23114
UNC 5/16 x 18	22 x 9	23116
UNC 3/8 x 16	27 x 11	23118
UNC 7/16 x 14	27 x 11	23120
UNC 1/2 x 13	36 x 14	23122
UNC 9/16 x 12	36 x 14	23124
UNC 5/8 x 11	41 x 18	23126

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UNC 3/4 x 10	41 x 18	23130
UNC 7/8 x 9	50 x 22	23134
UNC 1" x 8	50 x 22	23138
UNC 1.1/8 x 7	60 x 25	23142
UNC 1.1/4 x 7	60 x 25	23146
UNC 1.3/8 x 6	60 x 25	23150
UNC 1.1/2 x 6	70 x 30	23154



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS – UNC

Gevindtype: Unified Coarse gevind ANSI B 1.1

Varianter (33):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
UNC 4 x 40	13/16 o / d	1/4 width	82004
UNC 5 x 40	13/16 o / d	1/4 width	82005
UNC 6 x 32	13/16 o / d	1/4 width	82006
UNC 8 x 32	13/16 o / d	1/4 width	82008
UNC 10 x 24	13/16 o / d	1/4 width	82010
UNC 12 x 24	13/16 o / d	1/4 width	82012
UNC 1/4 x 20	13/16 o / d	1/4 width	82013
UNC 1/4 x 20	1" o / d	3/8 width	82020
UNC 5/16 x 18	1" o / d	3/8 width	82021
UNC 3/8 x 16	1" o / d	3/8 width	82022
UNC 7/16 x 14	1" o / d	3/8 width	82023
UNC 1/2 x 13	1" o / d	3/8 width	82024
UNC 1/4 x 20	1.5/16 o / d	7/16 width	82030
UNC 5/16 x 18	1.5/16 o / d	7/16 width	82031
UNC 3/8 x 16	1.5/16 o / d	7/16 width	82032
UNC 7/16 x 14	1.5/16 o / d	7/16 width	82033
UNC 1/2 x 13	1.5/16 o / d	7/16 width	82034
UNC 9/16 x 12	1.5/16 o / d	7/16 width	82035
UNC 3/8 x 16	1.1/2 o / d	1/2 width	82040
UNC 7/16 x 14	1.1/2 o / d	1/2 width	82041
UNC 1/2 x 13	1.1/2 o / d	1/2 width	82042
UNC 9/16 x 12	1.1/2 o / d	1/2 width	82043
UNC 5/8 x 11	1.1/2 o / d	1/2 width	82044
UNC 3/4 x 10	1.1/2 o / d	1/2 width	82045
UNC 1/2 x 13	2" o / d	5/8 width	82050
UNC 9/16 x 12	2" o / d	5/8 width	82051
UNC 5/8 x 11	2" o / d	5/8 width	82052
UNC 3/4 x 10	2" o / d	5/8 width	82053
UNC 7/8 x 9	2" o / d	5/8 width	82054
UNC 1 x 8	2" o / d	5/8 width	82055
UNC 1.1/4 x 7	3" o / d	7/8 width	82056
UNC 1.3/8 x 6	3" o / d	7/8 width	82057
UNC 1.1/2 x 6	3" o / d	7/8 width	82058



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - UNC LH

Gevindtype: Unified Coarse gevind ANSI B 1.1

Varianter (13):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
UNC Nr. 6 x 32	20 x 7	23206
UNC Nr. 8 x 32	20 x 7	23208
UNC Nr.10 x 24	20 x 7	23210
UNC 1/4 x 20	20 x 7	23214
UNC 5/16 x 18	25 x 9	23216
UNC 3/8 x 16	30 x 11	23218
UNC 7/16 x 14	38 x 14	23220

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
UNC 1/2 x 13	38 x 14	23222
UNC 9/16 x 12	38 x 14	23224
UNC 5/8 x 11	45 x 18	23226
UNC 3/4 x 10	45 x 18	23230
UNC 7/8 x 9	55 x 22	23234
UNC 1" x 8	55 x 22	23238



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - UNC

Gevindtype: Unified Coarse gevind ANSI B 1.1

Varianter (28):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
UNC Nr. 1 x 64	16 x 5	23401
UNC Nr. 2 x 56	16 x 5	23402
UNC Nr. 3 x 48	16 x 5	23403
UNC Nr. 4 x 40	20 x 5	23404
UNC Nr. 5 x 40	20 x 5	23405
UNC Nr. 6 x 32	20 x 7	23406
UNC Nr. 8 x 32	20 x 7	23408
UNC Nr. 10 x 24	20 x 7	23410
UNC Nr. 12 x 2	20 x 7	23412
UNC 1/4 x 20	20 x 7	23414
UNC 5/16 x 18	25 x 9	23416
UNC 3/8 x 16	30 x 11	23418
UNC 7/16 x 14	30 x 11	23420
UNC 1/2 x 13	38 x 14	23422

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
UNC 9/16 x 12	38 x 14	23424
UNC 5/8 x 11	45 x 18	23426
UNC 3/4 x 10	45 x 18	23430
UNC 7/8 x 9	55 x 22	23434
UNC 1" x 8	55 x 22	23438
UNC 1.1/8 x 7	65 x 25	23442
UNC 1.1/4 x 7	65 x 25	23446
UNC 1.3/8 x 6	65 x 25	23450
UNC 1.1/2 x 6	65 x 25	23452
UNC 1.1/2 x 6	75 x 30	23454
UNC 1.5/8 x 5	75 x 30	23458
UNC 1.3/4 x 5	90 x 36	23462
UNC 1.7/8 x 4.1/2	90 x 36	23466
UNC 2" x 4.1/2	90 x 36	23470



UNF - UNEF



Sekskantede gevindbakker (sæt af 5 stk.) ([49540](#))

DIN standard HSS UNF 1/4 - UNF 1/2

Gevindtype	Standard	Materiale	Indpakning	Str.
Unified Fine gevind ANSI B 1.1	DIN standard	HSS-G	i metal æske	Diameter UNF 1/4 - 1/2

Applikation:

- Til at rense og reparere beskadiget gevind and Til generelt brug i vanskelige områder.
- Non-abrasive materialer op til 800 N/mm²
- Ulegeret og lavlegeret stål
- lille og handy problemløser til standard applikationer
- De mest populære diameter samlet i én æske
- Sekskantede gevindbakker iht. DIN 382

Alle værktøjer, gevindholdere, vindejern og tilbehørene dertil kan købes enkeltvis

Indhold:

Art -Nr

1x HSS Sekskantet gevindbakke UNF 1/4	24114
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNF 5/16	24116
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNF 3/8	24118
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNF 7/16	24120
1x HSS Sekskantet gevindbakke UNF 1/2	24122



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - UNF

Gevindtype: Unified Fine gevind ANSI B 1.1

Varianter (14):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UNF 1/4 x 28	19 x 7	24114
UNF 5/16 x 24	22 x 9	24116
UNF 3/8 x 24	27 x 11	24118
UNF 7/16 x 20	27 x 11	24120
UNF 1/2 x 20	36 x 10	24122
UNF 9/16 x 18	36 x 10	24124
UNF 5/8 x 18	41 x 14	24126

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UNF 3/4 x 16	41 x 14	24130
UNF 7/8 x 14	50 x 16	24134
UNF 1" x 12	50 x 16	24138
UNF 1.1/8 x 12	60 x 18	24142
UNF 1.1/4 x 12	60 x 18	24146
UNF 1.3/8 x 12	60 x 18	24150
UNF 1.1/2 x 12	70 x 20	24154



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - UNF

Gevindtype: Unified Fine gevind ANSI B 1.1

Varianter (26):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm		Ø - o / d	Art-Nr
UNF	Nr. 0 x 80	16 x 5	24400
UNF	Nr. 1 x 72	16 x 5	24401
UNF	Nr. 2 x 64	16 x 5	24402
UNF	Nr. 3 x 56	16 x 5	24403
UNF	Nr. 4 x 48	20 x 5	24404
UNF	Nr. 5 x 44	20 x 5	24405
UNF	Nr. 6 x 40	20 x 5	24406
UNF	Nr. 8 x 36	20 x 7	24408
UNF	Nr. 10 x 32	20 x 7	24410
UNF	Nr. 12 x 28	20 x 7	24412
UNF	1/4 x 28	20 x 7	24414
UNF	5/16 x 24	25 x 9	24416
UNF	3/8 x 24	30 x 11	24418

D - mm		Ø - o / d	Art-Nr
UNF	7/16 x 20	30 x 11	24420
UNF	1/2 x 20	38 x 10	24422
UNF	9/16 x 18	38 x 10	24424
UNF	5/8 x 18	45 x 14	24426
UNF	3/4 x 16	45 x 14	24430
UNF	7/8 x 14	55 x 16	24434
UNF	1" x 12	55 x 16	24438
UNF	1" x 14	55 x 16	24440
UNF	1.1/8 x 12	65 x 18	24442
UNF	1.1/4 x 12	65 x 18	24446
UNF	1.3/8 x 12	65 x 18	24450
UNF	1.1/2 x 12	65 x 18	24452
UNF	1.1/2 x 12	75 x 20	24454



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - UNF LH

Gevindtype: Unified Fine gevind ANSI B 1.1

Varianter (11):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm		Ø - o / d	Art-Nr
UNF	Nr. 10 x 32	20 x 7	24210
UNF	1/4 x 28	20 x 7	24214
UNF	5/16 x 24	25 x 9	24216
UNF	3/8 x 24	30 x 11	24218
UNF	7/16 x 20	30 x 11	24220
UNF	1/2 x 20	38 x 10	24222

D - mm		Ø - o / d	Art-Nr
UNF	9/16 x 18	38 x 10	24224
UNF	5/8 x 18	45 x 14	24226
UNF	3/4 x 16	45 x 14	24230
UNF	7/8 x 14	55 x 16	24234
UNF	1" x 12	55 x 16	24238



Runde gevindbakker


DIN 223 (DIN EN 22568) HSS-G - UNEF

Gevindtype: Unified Extra Fine gevind ANSI B 1.1

Varianter (22):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
UNEF Nr. 12 x 32	20 x 7	24612	UNEF 7/8 x 20	55 x 16	24635
UNEF 1/4 x 32	20 x 7	24614	UNEF 15/16 x 20	55 x 16	24636
UNEF 5/16 x 32	25 x 9	24615	UNEF 1" x 20	55 x 16	24637
UNEF 3/8 x 32	30 x 11	24616	UNEF 1.1/16 x 18	65 x 18	24645
UNEF 7/16 x 28	30 x 11	24620	UNEF 1.1/8 x 18	65 x 18	24645
UNEF 1/2 x 28	38 x 10	24621	UNEF 1.3/16 x 18	65 x 18	24647
UNEF 9/16 x 24	38 x 10	24625	UNEF 1.1/4 x 18	65 x 18	24648
UNEF 5/8 x 24	45 x 14	24626	UNEF 1.5/16 x 18	65 x 18	24649
UNEF 11/16 x 24	45 x 14	24627	UNEF 1.3/8 x 18	65 x 18	24650
UNEF 3/4 x 20	45 x 14	24633	UNEF 1.7/16 x 18	75 x 20	24651
UNEF 13/16 x 20	55 x 16	24634	UNEF 1.1/2 x 18	75 x 20	24652



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS - UNF

Gevindtype: Unified Fine gevind ANSI B 1.1

Varianter (35):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1 width	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	L1 width	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	L1 width	Art-Nr
UNF				UNF				UNF			
4 x 48	13/16	1/4	83004	3/8 x 24	1.5/16	7/16	83032	7/8 x 14	2"	5/8	83054
5 x 44	13/16	1/4	83005	7/16 x 20	1.5/16	7/16	83033	1" x 12	2"	5/8	83055
6 x 40	13/16	1/4	83006	1/2 x 20	1.5/16	7/16	83034	1" x 14	2"	5/8	83056
8 x 36	13/16	1/4	83008	9/16 x 18	1.5/16	7/16	83035	1.1/8 x 12	3"	7/8	83057
10 x 32	13/16	1/4	83010	3/8 x 24	1.1/2	1/2	83040	1.1/4 x 12	3"	7/8	83059
12 x 28	13/16	1/4	83012	7/16 x 20	1.1/2	1/2	83041	1.3/8 x 12	3"	7/8	83061
1/4 x 28	13/16	3/8	83013	1/2 x 20	1.1/2	1/2	83042	1.1/2 x 12	3"	7/8	83063
1/4 x 28	1"	3/8	83020	9/16 x 18	1.1/2	1/2	83043				
5/16 x 24	1"	3/8	83021	5/8 x 18	1.1/2	1/2	83044				
3/8 x 24	1"	3/8	83022	3/4 x 16	1.1/2	1/2	83045				
7/16 x 20	1"	3/8	83023	1/2 x 20	2"	5/8	83050				
1/2 x 20	1.5/16	3/8	83024	9/16 x 18	2"	5/8	83051				
1/4 x 28	1.5/16	7/16	83030	5/8 x 18	2"	5/8	83052				
5/16 x 24	1.5/16	7/16	83031	3/4 x 16	2"	5/8	83053				



8 - UN



Sekskantede gevindbakker DIN 382 HSS - UNx8

Gevindtype: Unified gevind ANSI B 1.1

Varianter (11):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm		Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UN	1.1/8 x 8	60 x 25	24171
UN	1.1/4 x 8	60 x 25	24172
UN	1.3/8 x 8	60 x 25	24173
UN	1.1/2 x 8	70 x 30	24174
UN	1.5/8 x 8	70 x 30	24175
UN	1.3/4 x 8	85 x 36	24176

D - mm		Bredde på tværs af flade	Art-Nr
UN	1.7/8 x 8	85 x 22	24177
UN	2" x 8	85 x 22	24178
UN	2.1/8 x 8	85 x 22	24179
UN	2.1/4 x 8	100 x 22	24180
UN	2.1/2 x 8	115 x 22	24181



G (BSP) - G (BSPF)



Sekskantede gevindbakker + LINKS/venstregevind

DIN 382 HSS - G (BSP) + LINKS/venstregevind DIN 382 HSS - G (BSP) LH

Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (15/13):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr	Art-Nr LH
G 1/8 x 28	27 x 11	25512	25612
G 1/4 x 19	36 x 10	25514	25614
G 3/8 x 19	41 x 14	25516	25616
G 1/2 x 14	41 x 14	25518	25618
G 5/8 x 14	50 x 16	25520	25620
G 3/4 x 14	50 x 16	25522	25622
G 7/8 x 14	60 x 18	25524	-
G 1" x 11	60 x 18	25526	25626

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr	Art-Nr LH
G 1.1/8 x 11	70 x 20	25530	25630
G 1.1/4 x 11	70 x 20	25534	25634
G 1.3/8 x 11	85 x 22	25538	25638
G 1.1/2 x 11	85 x 22	25542	25642
G 1.5/8 x 11	85 x 22	25546	-
G 1.3/4 x 11	100 x 22	25550	25650
G 2" x 11	100 x 22	25554	25654



Runde gevindbakker gun nosed

DIN 5158 (DIN EN 24231) HSS-E - G (BSP)

Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (6):

Fordele:

- høj skæreevne
- letskærende
- Uafbrudt strøm af spån i føderetningen (Hvilket forhindrer samling af spån i bunden)
- Forhindrer fastgørelse af spån

Applikation:

- abrasive materialer op til 1200 N/mm²
- rustfrit stål
- og til generelt brug

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
G 1/8 x 28	30 x 11	55412
G 1/4 x 19	38 x 10	55414
G 3/8 x 19	45 x 14	55416
G 1/2 x 14	45 x 14	55418
G 3/4 x 14	55 x 16	55422
G 1" x 11	65 x 18	55426



Runde gevindbakker

DIN 5158 (DIN EN 24231) HSS-G - G (BSP)

Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (22):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
G 1/8 x 28	30 x 11	25412
G 1/4 x 19	38 x 10	25414
G 3/8 x 19	45 x 14	25416
G 1/2 x 14	45 x 14	25418
G 5/8 x 14	55 x 16	25420
G 3/4 x 14	55 x 16	25422
G 7/8 x 14	65 x 18	25424
G 1" x 11	65 x 18	25426
G 1.1/8 x 11	75 x 20	25430
G 1.1/4 x 11	75 x 20	25434
G 1.3/8 x 11	90 x 22	25438

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
G 1.1/2 x 11	90 x 22	25442
G 1.5/8 x 11	90 x 22	25446
G 1.3/4 x 11	105 x 22	25450
G 2" x 11	90 x 22	25452
G 2" x 11	105 x 22	25454
G 2.1/4 x 11	120 x 22	25458
G 2.1/2 x 11	120 x 22	25462
G 2.3/4 x 11	120 x 22	25466
G 3" x 11	130 x 25	25470
G 3.1/2 x 11	150 x 25	25474
G 4" x 11	160 x 25	25478



Runde gevindbakker, LINKS/venstregevind

DIN 5158 (DIN EN 24231) HSS-G - G (BSP) LH


Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (15):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
G 1/8 x 28	30 x 11	25212
G 1/4 x 19	38 x 10	25214
G 3/8 x 19	45 x 14	25216
G 1/2 x 14	45 x 14	25218
G 5/8 x 14	55 x 16	25220
G 3/4 x 14	55 x 16	25222
G 7/8 x 14	65 x 18	25224
G 1" x 11	65 x 18	25226

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
G 1.1/8 x 11	75 x 20	25230
G 1.1/4 x 11	75 x 20	25234
G 1.3/8 x 11	90 x 22	25238
G 1.1/2 x 11	90 x 22	25242
G 1.5/8 x 11	90 x 22	25246
G 1.3/4 x 11	105 x 22	25250
G 2" x 11	105 x 22	25254



Runde gevindbakker

BS 1127; 1950 HSS - G (BSPF)

Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228

Varianter (20):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
G 1/8 x 28	1"	3/8 width	86004
G 1/8 x 28	1.5/16	7/16 width	86012
G 1/4 x 19	1.5/16	7/16 width	86014
G 1/8 x 28	1.1/2	1/2 width	86020
G 1/4 x 19	1.1/2	1/2 width	86022
G 3/8 x 19	1.1/2	1/2 width	86024
G 1/2 x 19	1.1/2	1/2 width	86026
G 1/4 x 19	2"	5/8 width	86030
G 3/8 x 19	2"	5/8 width	86031
G 1/2 x 14	2"	5/8 width	86032

D - mm	Ø - o / d	L1	Art-Nr
G 5/8 x 14	2"	5/8 width	86033
G 3/4 x 14	2"	5/8 width	86034
G 3/8 x 19	2.1/4	11/16 width	86040
G 3/4 x 14	2.1/4	11/16 width	86041
G 7/8 x 14	2.1/4	11/16 width	86042
G 1 x 11	2.1/4	11/16 width	86043
G 1 x 11	3"	7/8 width	86050
G 1.1/4 x 11	3"	7/8 width	86054
G 1.1/2 x 11	4"	1 width	86060
G 2 x 11	4"	1 width	86064



NPT - NPTF - NPS



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - NPT

Gevindtype: Amerikansk konisk rørggevind, konisk 1:16

Varianter (10):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
NPT 1/16 x 27	22 x 9	23510
NPT 1/8 x 27	27 x 11	23512
NPT 1/4 x 18	36 x 14	23514
NPT 3/8 x 18	41 x 14	23516
NPT 1/2 x 14	50 x 16	23518

D - mm	Bredde på tværs af flade	Art-Nr
NPT 3/4 x 14	60 x 18	23522
NPT 1" x 11.5	60 x 25	23526
NPT 1.1/4 x 11.5	70 x 25	23528
NPT 1.1/2 x 11.5	85 x 28	23530
NPT 2" x 11.5	100 x 28	23554



Runde gevindbakker

HSS-G - NPT + split Form A HSS-G - NPTF

Gevindtype: Amerikansk konisk rørggevind, konisk 1:16

Varianter (12/6):


Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
NPT 1/16 x 27	25 x 9	23610
NPT 1/8 x 27	30 x 11	23612
NPT 1/4 x 18	38 x 14	23614
NPT 3/8 x 18	45 x 14	23616
NPT 1/2 x 14	45 x 18	23618
NPT 5/8 x 14	55 x 22	23620
NPT 3/4 x 14	55 x 22	23622
NPT 7/8 x 14	65 x 25	23624
NPT 1" x 11.5	65 x 25	23626
NPT 1.1/4 x 11.5	75 x 26	23634
NPT 1.1/2 x 11.5	90 x 27	23642
NPT 2" x 11.5	105 x 28	23654



D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
Form A		
NPT 1/8 x 27	50 x 11	98072
NPT 1/4 x 18	50 x 14	98074
NPT 3/8 x 18	50 x 14	98076
NPT 1/2 x 14	50 x 18	98078
NPT 3/4 x 14	50 x 22	98080
NPT 1" x 11.5	50 x 25	98082



Runde gevindbakker

JIS B-4451 HSS - NPT + JIS B-4451 HSS - NPS

Gevindtype: Amerikansk konisk rørggevind, konisk 1:16

Varianter (14/6):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
NPT 1/8	38	98006
NPT 1/8	50	98008
NPT 1/4	38	98014
NPT 1/4	50	98016
NPT 3/8	38	98018
NPT 3/8	50	98020
NPT 1/2	38	98022
NPT 3/4	50	98030
NPT 3/4	38	98032
NPT 1"	50	98038
NPT 1"	38	98040
NPT 1"	50	98042
NPT 1.1/4	38	98046
NPT 1.1/4	50	98048

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
NPS 1/8	50	99008
NPS 1/4	50	99016
NPS 3/8	50	99020
NPS 1/2	50	99022
NPS 3/4	50	99030
NPS 1"	50	99038



R (BSPT) Rp (BSPP) - PF - PT



Sekskantede gevindbakker

DIN 382 HSS - R (BSPT)


Gevindtype: national rørgevind, spids 1:16, con. 55°

Varianter (9):

Applikation: Til at rense og reparere beskadiget gevind og til generelt brug i vanskelige områder.

D - mm		Bredde på tværs af flade	Art-Nr
R	1/8 x 28	27 x 11	23562
R	1/4 x 19	36 x 14	23564
R	3/8 x 19	41 x 15	23566
R	1/2 x 14	50 x 19	23568
R	3/4 x 14	60 x 20	23572

D - mm		Bredde på tværs af flade	Art-Nr
R	1" x 11	60 x 25	23576
R	1.1/4 x 11	85 x 26	23578
R	1.1/2 x 11	85 x 26	23580
R	2" x 11	100 x 31	23584



Runde gevindbakker


split Form A HSS-G - R (BSPT)

Gevindtype: national rørgevind, spids 1:16, con. 55°

Varianter (7):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm		Ø - o / d	Art-Nr
PT	1/8 x 28	38 x 11	97006
PT	1/4 x 19	38 x 16	97014
PT	3/8 x 19	50 x 18	97020
PT	1/2 x 14	50 x 22	97022
PT	3/4 x 14	50 x 24	97030
PT	1" x 11	63 x 28	97040
PT	1.1/4 x 11	75 x 32	97048



Runde gevindbakker

JIS B-4451 HSS - Rp (BSPP)
+ JIS B-4451 HSS - PF
+ JIS B-4451 HSS - PT

Gevindtype: Cylindrisk Rørgevind ISO 7-1
Cylindrisk Rørgevind DIN ISO 228
National rørgevind, spids 1:16, con. 55°

Varianter (6/14/10):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr	D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
PS 1/8	50	95008	PF 1/8	38	96006	PT 1/8	50	97008
PS 1/4	50	95016	PF 1/8	50	96008	PT 1/4	50	97016
PS 3/8	50	95020	PF 1/4	38	96014	PT 3/8	38	97018
PS 1/2	50	95022	PF 1/4	50	96016	PT 5/8	55	97026
PS 3/4	50	95030	PF 3/8	38	96018	PT 3/4	65	97032
PS 1"	50	95038	PF 3/8	50	96020	PT 7/8	65	97036
			PF 1/2	50	96022	PT 1"	50	97038
			PF 3/4	50	96030	PT 1"	75	97042
			PF 3/4	65	96032	PT 1.1/4	65	97046
			PF 1"	50	96038	PT 1.1/2	90	97054
			PF 1"	65	96040			
			PF 1"	75	96042			
			PF 1.1/4	65	96046			
			PF 1.1/4	75	96048			



FG - BSC



Runde gevindbakker


DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - FG

Gevindtype: Cycle Gevind DIN 790012

Varianter (9):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
FG 2 x 56	16 x 5	79301
FG 2.3 x 56	16 x 5	79302
FG 2.6 x 56	16 x 5	79303
FG 6.35 x 26	20 x 7	79304
FG 7.9 x 26	25 x 9	79305
FG 9.5 x 26	30 x 11	79306
FG 14.3 x 20	38 x 10	79307
FG 14.3 x 20 - LH	38 x 10	79308
FG 25.4 x 24	55 x 16	79309



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - BSC

Gevindtype: Cycle Gevind DIN 790012

Varianter (6):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
BSC 1/4 x 26	20 x 7	79320
BSC 5/16 x 26	25 x 9	79321
BSC 3/8 x 26	30 x 11	79322
BSC 9/16 x 20	38 x 10	79323
BSC 9/16 x 20 - LH	38 x 10	79324
BSC 1" x 24	55 x 16	79325



PG



Runde gevindbakker

DIN 40434 HSS-G - PG

Gevindtype: Panzer Rørgevind DIN 40 430

Varianter (10):

Applikation: > Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² > Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
PG 7 x 20	38 x 10	25807
PG 9 x 18	45 x 14	25809
PG 11 x 18	45 x 14	25811
PG 13.5 x 18	45 x 14	25813
PG 16 x 18	55 x 16	25816
PG 21 x 16	65 x 18	25821
PG 29 x 16	65 x 18	25829
PG 36 x 16	90 x 22	25836
PG 42 x 16	105 x 22	25842
PG 48 x 16	105 x 22	25848



Vg



Runde gevindbakker

DIN 223 (DIN EN 22568) HSS - Vg

Gevindtype: Ventilgevind DIN 7756

Varianter (6):

Applikation: ➤ Non-abrasive materialer op til 800 N/mm² ➤ Ulegeret og lavlegeret stål

D - mm	Ø - o / d	Art-Nr
VG 5 x 36	20 x 7	79330
VG 5.2 x 24	20 x 7	79331
VG 6 x 32	20 x 7	79332
VG 8 x 32	25 x 9	79333
VG 10 x 28	30 x 11	79334
VG 12 x 26	30 x 11	79335